

Ausschreibung

ATS-80R

42-Kanal-PLL-Empfänger

- Passender Ohrhörer wird mitgeliefert
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Automatische Abschaltung (Stromsparfunktion)
- Kontrastreiches OLED-Display
- Batteriestatusanzeige
- Sprechtaaste mit 3 Betriebsmodi (PTT, PTB, PTM)
- Alarm-Aus-Taster
- Reichweitenalarm
- Rufalarm
- Mute-Funktion
- Automatische Kanalsperre
- Internes Mikrofon
- Vollduplex-Konversation (Freigabe durch Sender)
- Hörerätekompatibel (HAC)
- Gürtelclip
- Halstragekordel
- Stromversorgung über 2 x 1,2-V-Mignon-NiMH-Akku (nicht mitgeliefert)
- Abmessungen 47 x 109 x 35 mm
- Gewicht 53 g

Berücksichtigen Sie bitte Bestimmungen und Anforderungen im Land der Anwendung.

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Technische Merkmale:

Allgemeine Daten

Art	Digitaler 42-Kanal-PLL-Empfänger
Trägerfrequenzbereich	823-832 MHz, 863-865 MHz
Audio-Frequenzbereich	300-4500 Hz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Empfängerdaten	
Stromversorgung Empfänger	2 x 1,2-V-Mignon-NiMH-Akku
Breite Empfänger	47 mm
Höhe Empfänger	109 mm
Tiefe Empfänger	35 mm
Gewicht Empfänger	53 g
Anschlüsse Empfänger	3,5-mm-Klinke (Ohrhörer)

Fabrikat: MONACOR

Modellnummer: ATS-80R

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,085 x 0,045 x 0,175 m

Bruttogewicht: 0,142 kg

Nettogewicht: 0,079 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,053 kg