

Ausschreibung

ATS-80T

42-Kanal-PLL-Sender

für Mikrofonbetrieb und Audio-Line-Signale

- 3 verschiedene Betriebsmodi Führen, Lehren und Diskussion für vielfältige Anwendungen
- Integriertes Mikrofon, Gain einstellbar
- Zusätzliches Ohrhörer-Mikrofon wird mitgeliefert
- Audio-Line-Eingang über 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse
- Kontrastreiches OLED-Display
- Batteriestatusanzeige
- Prioritätszuweisung
- Alarm-Funktion
- Talk/Mute-Taster
- Call-Taster
- Kanalsperre
- Vollduplex-Kommunikation
- Anwesenheitsabfrage
- Gürtelclip
- Halstragekordel
- Sendeleistung einstellbar (high ≤ 20 mW/low ≤ 10 mW)
- Reichweite ca. 100 m
- Stromversorgung über 2 x 1,2-V-Mignon-NiMH-Akku (nicht mitgeliefert)
- Abmessungen 47 x 97 x 35 mm
- Gewicht 53 g

Berücksichtigen Sie bitte Bestimmungen und Anforderungen im Land der Anwendung.

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Technische Merkmale:

Allgemeine Daten

Art	Digitaler 42-Kanal-PLL-Sender
Trägerfrequenzbereich	823-832 MHz, 863-865 MHz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Senderdaten	
Sendeleistung	≤ 20 mW/ ≤ 10 mW
Reichweite	100 m
Stromversorgung Sender	2 x 1,2-V-Mignon-NiMH-Akku
Breite Sender	47 mm
Höhe Sender	97 mm
Tiefe Sender	35 mm
Gewicht Sender	53 g
Anschlüsse Sender	3,5-mm-Klinke (Mikrofon/Headset), 3,5-mm-Klinke (Line In)

Fabrikat: MONACOR

Modellnummer: ATS-80T

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,085 x 0,045 x 0,175 m

Bruttogewicht: 0,151 kg

Nettogewicht: 0,086 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,053 kg