

Ausschreibung

CAT-605F/SW

Cat-6-Netzwerkflachkabel, U/UTP

- Sehr flaches und flexibles Kabelmaterial (nur 1,5 mm!) zum einfachen Verlegen z. B. unter Laminat oder hinter Fußleisten
- Kleiner Biegeradius
- Für 10GBASE-T Ethernet
- Datenrate maximal 250 MHz
- Beidseitig RJ45-Stecker mit angespritztem Kabelknickschutz
- Vergoldete Kontaktflächen
- Belegung nach EIA/TIA 568
- Kabelspezifikation 4x2xAWG 26/7 CU
- Breite 6 mm, Dicke 1,5 mm
- Länge 50 cm

Technische Merkmale:

Einsatzzweck	10GBASE-T Ethernet
Armaturen	2 x RJ45-Stecker
Kabelspezifikation	4x2xAWG 26/7 CU, U/UTP
Länge	0,5 m
Farbe	Schwarz
Aderanzahl	4 x 2 Paar
Kabeldurchmesser	6 x 1,5 mm
Belastbarkeit	Cat6, 250 MHz
Gewicht	12 g
Besonderheit	sehr flach (1,5 mm)

Modellnummer: CAT-605F/SW

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,12 x 0,015 x 0,14 m

Bruttogewicht: 0,013 kg

Nettogewicht: 0,012 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,012 kg