

## Ausschreibung

### ESUB-6W/SW

#### ELA-Subwoofer für Wandmontage, 2 x 60 W

- Doppelt ventilerter Bandpass-Subwoofer für die unauffällige Wandmontage
- Leistungsfähiges 16-cm-Langhubchassis (6") mit Doppelschwingspule
- 100-V-Übertragungstechnik mit 4 Leistungsabgriffen 60/30/15 W
- Umschaltbar auf Impedanz 4  $\Omega$  + 4  $\Omega$
- Frequenzbereich 50-200 Hz (-6 dB), integrierte Frequenzweiche
- Zwei 4- $\Omega$ -Satelliten-Lautsprecherausgänge mit Hochpass
- Anschluss über Euroblock-Terminals
- Hochwertige Lackierung in Schwarz oder Weiß
- Inklusive stabiler Wandhalterung

Technische Merkmale:

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	2 x 125 W
Nennbelastbarkeit	60/30/15 W (100 V) 2 x 60 W (4 $\Omega$ )
Impedanz	4 $\Omega$ + 4 $\Omega$
Frequenzbereich	50-200 Hz
Tieftöner	16 cm (6")
Anzahl der Lautsprecher	1
Lautsprechergröße	16 cm (6")
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	108 dB
Gehäusematerial	MDF
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Wandhalter
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	450 x 350 x 180 mm
Breite	450 mm
Höhe	350 mm
Tiefe	180 mm
Gewicht	12,15 kg
Eingänge	Euroblock Direct Euroblock 100 V
Ausgänge	Euroblock Satellit

Fabrikat: MONACOR

Typ: ESUB-6W/SW

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,35 x 0,46 x 0,56 m

Bruttogewicht: 14,03 kg

Nettogewicht: 12,15 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 12,15 kg