

Ausschreibung

PMX-122FX

Powered Mixer, 2 x 475 W, 4 Ω

mit Digital-Verstärker und 2 DSP-Effekteinheiten

- Audio-Mischpult und Digital-Verstärker im Metallgehäuse
- 12 Mono-Eingangskanäle mit Gainregler, 3-fach-EQ mit semiparametrischen Mitten, Low-Cut und Pan-Pot
- 2 Stereo-Eingangskanäle mit Gainregler, 4-fach-EQ und Balanceregler
- 2 DSPs mit je 100 unterschiedlichen Effekten wie Reverb, Hall, Echo und Multieffekten
- Integrierter, regelbarer Kompressor/Limiter
- Regelbare Stereo-Aux-Return-Eingänge und FX-Send-Ausgänge
- Control-Room-Funktion
- Inserts für die Mono-Eingangskanäle
- Tape-Record/Play-Anschlüsse
- +48-V-Phantomspeisung, pro Eingangskanalgruppe zuschaltbar
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- 7-Band-Graphic-Equalizer
- Stereo-LED-Pegelanzeige
- Anschluss für Schwanenhalslampe GNL-304, GNL-305 oder GNL-314

Technische Merkmale:

Anzahl Kanäle	12
Anzahl Eingänge	27
Mic-Eingang	0,5 mV, sym., 12 x 3-Pol-XLR
Line-Eingang	8 mV, sym. (stereo), 2 x 6,3-mm-Klinke L/R 2 mV, sym. (mono), 12 x 6,3-mm-Klinke
Tape (Play)	60 mV, 1 x Cinch L/R
Aux-Eingang	60 mV, sym., 2 x 6,3-mm-Klinke L/R
Insert-Eingang	80 mV, 12 x 6,3-mm-Klinke
Master-Ausgang	1,5 V, sym., 1 x 3-Pol-XLR L/R
Aux-Ausgang	10 V, 4 x 6,3-mm-Klinke
Control-Room	10 V, stereo, 1 x 6,3-mm-Klinke
Tape (Rec)	680 mV, 1 x Cinch L/R
Kopfhörer	$\geq 8 \Omega$, 1 x 6,3-mm-Klinke
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,04 %
Störabstand	89 dB
Übersprechdämpfung	-63 dB
Klangregelung Tiefen	± 15 dB/80 Hz
Klangregelung Mitten	± 15 dB/100-8000 Hz (Mono-Kanäle) ± 15 dB/500 Hz (Stereo-Kanäle) ± 15 dB/3 kHz (Stereo-Kanäle)
Klangregelung Höhen	± 15 dB/12 kHz
Equalizer	± 15 dB, 63/160/400 Hz 1/2,5/6,3/16 kHz
Phantomspeisung	+48 V

Verstärker	2 x 475 W/4 Ω 2 x 260 W/8 Ω 1 x 900 W/8 Ω
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1250 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1250 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	545 mm
Höhe	145 mm
Tiefe	465 mm
Gewicht	10,5 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,57 x 0,25 x 0,64 m
Bruttogewicht	14,19 kg
Nettogewicht	10,59 kg

Fabrikat: IMG STAGELINE

Modellnummer: PMX-122FX

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,57 x 0,25 x 0,64 m

Bruttogewicht: 14,19 kg

Nettogewicht: 10,59 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 10,5 kg