

## IT-130

Best.-Nr. 0161710



### Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Wetterfest und IP66-geprüft
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Leistungsumschalter
- Für Veranstaltungen im Freien, Anwendungen für Industrieunternehmen, in Werkhallen

Modell	IT-130
Nennbelastbarkeit	30/15/10/5/3/1 W
Frequenzbereich	250-16000 Hz
Kennschalldruck	109 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	290 x 215 x 260 mm
Gewicht	1,6 kg



## IT-115

Best.-Nr. 0161700



### Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Wetterfest und IP66-geprüft
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Leistungsumschalter
- Für Veranstaltungen im Freien, Anwendungen für Industrieunternehmen, in Werkhallen

Modell	IT-115
Nennbelastbarkeit	15/10/5/3/1 W
Frequenzbereich	280-12500 Hz
Kennschalldruck	108 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	225 x 160 x 235 mm
Gewicht	1,3 kg



## IT-110

Best.-Nr. 0161690



### Druckkammerlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Wetterfest und IP66-geprüft
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Leistungsumschalter
- Für Veranstaltungen im Freien, Anwendungen für Industrieunternehmen, in Werkhallen

Modell	IT-110
Nennbelastbarkeit	10/5/3/1 W
Frequenzbereich	315-12500 Hz
Kennschalldruck	105 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	175 x 130 x 185 mm
Gewicht	1,1 kg



## NR-254KS

Best.-Nr. 0162480



### Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 4-Ω-Lautsprechersystem
- IP66-geprüft, geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Speziell für Sprachübertragungen
- Stabiles, kompaktes Kunststoffgehäuse
- 2-adriges Anschlusskabel, 60 cm lang
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben

Modell	NR-254KS
Belastbarkeit, gesamt	25 W
Nennbelastbarkeit	12 W
Frequenzbereich	800-8000 Hz
Kennschalldruck	107 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H90°/V90°
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	106 x 106 x 88 mm
Gewicht	1,08 kg

