

Lautsprecher Tonsäulen

ETS-442TW/WS

Best.-Nr. 0163140



ETS-432TW/WS

Best.-Nr. 0163130



ETS-422TW/WS

Best.-Nr. 0163120



Wetterfeste ELA-Tonsäule mit Top-Klangqualität

- Wetterfest und strahlwassergeschützt, Aluminium-Profilgehäuse
- 100-V-Übertragungstechnik
- 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichem, integriertem Hochtöner für einen deutlich verbesserten Klang)
- Integrierte Frequenzweiche
- Aluminium-Frontgitter
- Lieferung inklusive stabilem, neig- und schwenkbarem Aluminium-Wandhalter
- Anschluss über Kabel mit 4 Leistungsanzapfungen



Modell	ETS-442TW/WS	ETS-432TW/WS	ETS-422TW/WS
Nennbelastbarkeit	40/20/10/5 W	30/15/7,5/3,75 W	20/10/5/2,5 W
Frequenzbereich	110-20000 Hz	120-20000 Hz	130-20000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	8+1	6+1	4+1
Kennschalldruck	93 dB/W/m	93 dB/W/m	92 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C	-20 °C bis +50 °C	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	124 x 1016 x 108 mm	124 x 813 x 108 mm	124 x 610 x 108 mm
Gewicht	6,9 kg	5,5 kg	4 kg

ETS-240TW/WS

Best.-Nr. 0162960



ETS-220TW/WS

Best.-Nr. 0162950



ETS-210TW/WS

Best.-Nr. 0162940



ELA-Tonsäulen in Alu-Profilgehäusen

- Wetterfest und strahlwassergeschützt
- 100-V-Übertragungstechnik
- 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichen, integrierten Hochtönern für einen deutlich verbesserten Klang)
- Anschlusskabel mit 5 Leistungsanzapfungen
- 2 x M6-Gewindebuchse
- Aluminium-Frontgitter
- Montagewinkel im Lieferumfang



Modell	ETS-240TW/WS	ETS-220TW/WS	ETS-210TW/WS
Nennbelastbarkeit	40/30/20/10/5 W	20/15/10/5/2,5 W	10/5/2,5/1,25/0,63 W
Frequenzbereich	150-20000 Hz	150-20000 Hz	170-20000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	8+4	4+2	2+1
Kennschalldruck	90 dB/W/m	89 dB/W/m	86 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C	-20 °C bis +50 °C	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	80 x 846 x 70 mm	80 x 469 x 70 mm	80 x 280 x 70 mm
Gewicht	2,7 kg	1,6 kg	1 kg