


LMS-808

Bestellnummer: 202160

Bruttopreis (EVP): CHF **289.00**



8 Kanal Mikrofon-Line-Mischer/Splitter

Mikrofon-Line-Mischer/Line-Splitter

- Multifunktionsgerät mit drei auswählbaren Betriebsarten:
 - Mischer-Betrieb zum Mischen von bis zu 8 Mono-Eingangssignalen (6 x Line/Mic und 2 x Line) auf 1 Stereo-Ausgang
 - Line-Splitter-Betrieb zur Verteilung von 2 Mono-Line-Eingängen auf 6 Mono-Ausgänge
 - Aufholverstärker-Betrieb für die Verstärkung von bis zu 6 Eingangssignalen
- 6 Mono-Eingangskanäle mit jeweils zuschaltbarer 12-V-Phantomspeisung, Pan-Regler, Signal/Clip-LED und individueller Auswahlmöglichkeit der Betriebsart
- 2 Mono-Line-Eingangskanäle mit Pegelregler und Signal/Clip-LED

Empfohlenes Zubehör

MECN-200/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 2m
MZF-8645	Käfigmutter- Schraubenset
MLC-112/SW	Mikrofonkabel 100m d:6mm 2 x 0.22 mm ² , 160 pF/m
MLC-122/SW	Mikrofonkabel 100m d:7mm, 2 x 0.24 mm ² , 125 pF/m
MLC-152/BL	Mikrofonkabel 100m d: 6.5mm, 2x0.22mm ² , 110 pF/m
MLC-152/SW	Mikrofonkabel 100m d: 6.5mm, 2x0.22mm ² , 110 pF/m
NC3FXX	XX-Series, Kabelbuchse 3polig NI,SI
NC3MXX	XX-Series, Kabelstecker 3polig NI,SI
	XX-Series, Kabelstecker 3polig NI,SI

LMS-808

Technische Daten:

Anzahl Kanäle	8
Anzahl Eingänge	8
Mic-Eingang	1 mV/6,6 kΩ, 6 x XLR, sym.
Line-Eingang	250 mV/30 kΩ, 2 x XLR, sym. 100 mV/40 kΩ, 6 x XLR, sym.
CD-Eingang	-
Phono-Eingang	-
Tape (Play)	-
Aux-Eingang	-
Insert-Eingang	-
Effekt Return	-
Master-Ausgang	1 V/200 Ω, 6 x XLR, sym. (mono), 1 x XLR L/R, sym. (stereo)
Record-Ausgang	-
Monitor-Ausgang	-
Booth-Ausgang	-
Aux-Ausgang	-
Insert-Ausgang	-
Effekt Send	-
Control-Room	-
Tape (Rec)	-
Kopfhalter	-
Schwanenhalslampe	-
Wi-Fi	-
USB	-
Frequenzbereich	10-30000 Hz
Klirrfaktor	0,02 %
Stärkabstand	81 dB, bewertet
Äbersprechen	-63 dB
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregelung Höhen	-
Equalizer	-
Talkover	-
Phantomspannung	-
Crossfader	-
Mediaplayer	-
Verstärker	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/10 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	10 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromversorgung (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	48 mm
Tiefe	200 mm
Höhereinheiten HE	1
Gewicht	2,9 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	3.880 kg
VRG/VEG	VRG-2