

AKB-60

Bestellnummer: 320740

 Bruttopreis (EVP): CHF **155.00**

Aktiv-Mono-Lautsprecher-Modul, 45 W an 4 Ω

Aktiv-Mono-Lautsprecher-Modul, 45 W an 4 Ω

- Aktiv-Baustein zur Aktivierung von Passiv-Lautsprechern
- Line-Eingang über XLR oder Cinch
- Master-Ausgang regelbar
- Sehr gut geeignet als Messverstärker von Akustikmesssystemen
- Lüfterloses Konzept mit großem Kühlkörper

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Konsul-Smidt-Str. 68
 28217 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
 Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

| | |
|-------------|---|
| AAC-100IEC | Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 1m |
| ACP-300/50 | Professionelles Stereo-Audiokabel, 50 Ohm, 3m |
| MECN-600/SW | Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 6m |
| MZF-4012 | Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 6m |

AKB-60

| Technische Daten: | |
|--|---|
| EAN-Code | 4007754207095 |
| Nettogewicht | 2,216 kg |
| Niederohm | 1 |
| Lüfterlos | 1 |
| Ausgangsleistung, gesamt | 60 W |
| Nennleistung | 45 W |
| Leistung an 2 Ω | - |
| Leistung an 4 Ω | 45 W |
| Leistung an 8 Ω | 30 W |
| Leistung an 16 Ω | - |
| Leistung an 100 V | - |
| Leistung an 70 V | - |
| Leistung an 25 V | - |
| Leistung bei 4- Ω -Brückenbetrieb | - |
| Leistung bei 8- Ω -Brückenbetrieb | - |
| Ausgangs impedanz | - |
| Kanäle | 1 |
| Zonen | - |
| Eingänge | 0,4 V/20 k Ω sym., 11 k Ω asym. |
| Dämpfungs faktor | - |
| Frequenzbereich | 15-50000 Hz |
| Frequenzweiche | - |
| Trennfrequenz | - |
| Integrierter Limiter | - |
| Klangregelung Tiefen | - |
| Klangregelung Mitten | - |
| Klangregler Höhen | - |
| Störabstand | > 80 dB |
| Übersprechdämpfung | - |
| Klirrfaktor | < 0,01 % |
| Phantom speisung | - |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/90 VA |
| Netzspannung | ~ 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 90 VA |
| Leistungsaufnahme Standby | - |
| Ruhestrom | - |
| Betriebsspannung (evtl. alternativ) | - |
| Stromstärke (evtl. alternativ) | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Breite | 212 mm |
| Höhe | 52 mm |
| Tiefe | 190 mm |
| Höheneinheiten HE | - |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Anschlüsse | 1 x XLR-Eingang, sym., 1 x Cinch L/R (Eingang), Lautsprecherkabel (4-8 Ω) |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,235 x 0,105 x 0,315 m |
| Bruttogewicht | 2,6 kg |
| Nettogewicht | 2,216 kg |

| Artikel Informationen | |
|-----------------------|----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 2.600 kg |
| VRG/VEG | VRG-2.5 |