

ARM-880

Bestellnummer: 173800

Bruttopreis (EVP): CHF **1999.00**

Audio-Matrix-Router

Audio-Matrix-System

Das System ARM-880... von MONACOR ist eine extrem flexible Beschallungslösung für Multiroom-Anwendungen. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Hotels, in der Gastronomie, in Konferenzsälen, Schulen, Sport- und Fitness-Centern. Es können 8 verschiedene Audioquellen wie z. B. CD-Player, Sat-Receiver, Radioprogramme auf 8 Ausgangszonen verteilt werden. Dabei ist eine beliebige Zuordnung möglich.


Das Kernstück des Systems bildet der Audio-Matrix-Router ARM-880. Für den Betrieb ist für jeweils einen verwendeten Ausgang ein Verstärker nötig. Dies kann eine einzelne Endstufe oder eine aktive Lautsprecherbox sein. Passende Wandmodule ARM-880WP1, ARM-880WP2 und ARM-880WP3 zur Fernsteuerung des ARM-880 bzw. mit zusätzlichen lokalen Eingängen für die jeweilige Zone sind optional erhältlich.

Mittels einer Master-Slave-Verbindung besteht die Möglichkeit, die Anlage auf bis zu 32 Ausgangszonen zu erweitern. Anschlüsse für verschiedene Alarmsignale und ein lokales Mikrofon stehen zur Verfügung.

Durchsagen können über 2 optionale Kommandomikrofone ARM-880RC mit Zonenauswahl getätigt werden.

Audio-Matrix-Router

- 8 Audio-Eingänge und 8 Audio-Ausgänge
- Eingänge 1-4, Line, mit Gainregelung
- Eingänge 5-8, umschaltbar Line/Mic
- 2 Kommandomikrofone ARM-880RC und 1 lokales Mikrofon (für alle Zonen) anschließbar
- 1 zusätzlicher Audioeingang pro Zone, nicht routbar, mit Gainregler
- 8 Wandmodule ARM-880WP... als Fernbedienung anschließbar
- Erweiterbar auf bis zu 32 Zonen
- Mikrofon-, Musik- und Master-Lautstärkeregelung pro Zone
- 2-fach-Klangregelung pro Zone
- Prioritätsmanagement
- Notfalldurchsage mit Priorität für alle Zonen, auch bei Erweiterung
- 3 verschiedene Alarmsignale
- 7-Segment-LED-Anzeigen pro Zone
- Clipping Anzeige
- Monitor-Funktion mit integriertem Lautsprecher
- 482-mm-Rackeinbau (19")
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb



Empfohlenes Zubehör

ARM-880RC	Tischmikrofon
ARM-880RCE	Tischmikrofon-Erweiterung
ARM-880WP1	Wandmodul 1xMik 1x Audio-L-R-In 1xRJ45
ARM-880WP2	Wandmodul 1xRJ45
PA-1850D	ELA-Verstärker 8 x 50 W
MCA-100J/XP	Audiokabel, 1,5m, XLR-Kupplung auf offenes Kabel
MCA-100P/XP	Audiokabel, 1,5m, XLR-Stecker auf offenes Kabel

ARM-880

Technische Daten:

Allgemein

Frequenzbereich 20-20000 Hz (Line)80-18000 Hz (Mic)

Eingangsempfindlichkeit

Mic 1 300 mV/660 Ω

Kommandomikrofon 500 mV/10 k Ω

Line 1-4 195 mV-2 V/47 k Ω

Line 5-8 350 mV (Line)5 mV (Mic)

Zone 1-8 300 mV-1,1 V/10 k Ω

Notfalldurchsage 775 mV/10 k Ω

Ausgänge

Zone 1-8 1,5 V/600 Ω

Klangregelung Tiefen ± 10 dB/100 Hz

Klangregelung Höhen ± 10 dB/10 kHz

Signal/Rauschabstand >65 dB (Mic)>85 dB (Line)

Klirrfaktor < 0,07 %

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/30 VA

Abmessungen 484 x 138 x 325 mm, 3 HE

Gewicht 10,73 kg

Anschlüsse

Mic 1 1 x XLR

Kommandomikrofon 2 x RJ45

Line 1-4 4 x Cinch L/R

Line/Mic 5-8 4 x Schraub-Steck-Anschluss

Zone 1-8 8 x Schraub-Steck-Anschluss (IN),8 x Schraub-Steck-Anschluss (OUT)

Wandmodulsteuerung 8 x RJ45

Feueralarm 9-Pol-Schraub-Steck-Anschluss

Notfalldurchsage 1 x Schraub-Steck-Anschluss

24V DC 1 x Schraub-Steck-Anschluss

Alarm 1 x Schraub-Steck-Anschluss

EVAC 1 x Schraub-Steck-Anschluss

Erweiterung 2 x D-Sub DC37 (IN/OUT)

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht 13.390 kg

VRG/VEG VRG-2