

**ATS-12CB**

Bestellnummer: 255660

 Bruttopreis (EVP): CHF **389.00**
**Transporttasche mit integrierter Ladefunktion, 12-fach, für  
ATS-20-/ATS-22-Serie**

Transporttasche mit integrierter Ladefunktion  
für die Sender und Empfänger der ATS-20- und ATS-22-Serie

- Gleichzeitiges Laden der Akkus von bis zu 12 Geräten
- LED-Lade-Kontrollanzeige pro Gerätesschacht
- Schwarze Nylontasche mit Reißverschluss, Tragegriff und Fächern für Zubehör
- Lieferung mit passendem Netzteil
- Abmessungen 350 x 110 x 120 mm
- Gewicht 1,03 kg



## Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

## Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

**Technische Daten:**

<b>EAN-Code</b>	4007754239683
<b>Nettogewicht</b>	1,034 kg
<b>Art</b>	Transporttasche
<b>Nennwert</b>	12 Geräte
<b>Typ</b>	mit Ladefunktion
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Material</b>	Nylon
<b>Passend für</b>	ATS-20R, ATS-20T
<b>Kompatibel mit</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	über beil. Netzteil
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	350 x 110 x 120 mm
<b>Länge</b>	-
<b>Einbaumaße</b>	-
<b>Gewicht</b>	1,03 kg
<b>Anschlüsse</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,385 x 0,165 x 0,14 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,183 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,034 kg

**ATS-12CB****Artikel Informationen**

Neu

Bruttogewicht	1.183 kg
VRG/VEG	VRG-0.5