

ATS-20R

Bestellnummer: 255640

Bruttopreis (EVP): CHF **125.00**

16-Kanal-Miniatur-Empfänger

Digitales 16-Kanal-Sprachübertragungssystem, 863-865 MHz

- Als "Tour-Guide-System" und für alle anderen Anwendungen geeignet, bei denen eine bestimmte Sprachquelle auf einen oder mehrere Empfänger verteilt werden soll
- Hohe Störsicherheit durch digitale Übertragung
- Hohe Reichweite
- Auf Sprachanwendungen optimierter Frequenzbereich
- Bis zu 4 unterschiedliche Kanäle können störungsfrei parallel betrieben werden
- Besonders kleine und leichte Sender und Empfänger
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU



16-Kanal-Miniatur-Empfänger

- Passender Ohrbügelhörer wird mitgeliefert
- Automatische Abschaltung nach 20 Minuten ohne Eingangssignal (Stromsparfunktion)
- LCD-Anzeige für Kanal, Trägersignal, Lautstärke und Batteriezustand
- Auto-Lock-Funktion
- Halstragekordel
- Stromversorgung über integrierten Lithium-Akku (3,7 V/600 mAh)
- Micro-USB-Ladeanschluss für ATS-12CB, ATS-35CB oder optionales USB-Ladegerät
- Abmessungen 40 x 87 x 12 mm
- Gewicht 37 g

Anmelde- und gebührenfrei in der EU!

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

Empfohlenes Zubehör

ATS-12CB	Transporttasche integrierte Ladefunktion ATS-20..
ATS-20T	Sender 1xMik 1xLine Digital 16Kanal 863-865MHz

ATS-20R

Technische Daten:

EAN-Code	4007754239669
Nettогewicht	0,052 kg
Allgemeine Daten	
Art	Digitaler 16-Kanal-Miniatur-Empfänger
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Audio-Frequenzbereich	-
Kanäle	1
Klirrfaktor	-
Dynamik	-
Latenz	-
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	> 20 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	-
Sendeleistung	-
Reichweite	-
Stromversorgung Sender	-
Breite Sender	-
Höhe Sender	-
Tiefe Sender	-
Gewicht Sender	-
Anschlüsse Sender	-
Empfängerdaten	-
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	integrierter Lithium-Akku (3,7 V/600 mAh)
Breite Empfänger	40 mm
Höhe Empfänger	87 mm
Tiefe Empfänger	12 mm
Gewicht Empfänger	37 g
Anschlüsse Empfänger	3,5-mm-Klinke (Ohrhörer), Micro-USB-Ladeanschluss

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.084 kg
VRG/VEG	VRG-0.5