

ATS-20T Bruttopreis (EVP): CHF 125.00

Bestellnummer: 255650

16-Kanal-Miniatur-Sender

Digitales 16-Kanal-Sprachübertragungssystem, 863-865 MHz

- Als "Tour-Guide-System" und für alle anderen Anwendungen geeignet, bei denen eine bestimmte Sprachquelle auf einen oder mehrere Empfänger verteilt werden soll
- Hohe Störsicherheit durch digitale Übertragung
- Hohe Reichweite
- Auf Sprachanwendungen optimierter Frequenzbereich
- Bis zu 4 unterschiedliche Kanäle können störungsfrei parallel betrieben werden
- Besonders kleine und leichte Sender und Empfänger
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU

16-Kanal-Miniatur-Sender für Mikrofonbetrieb und Audio-Line-Signale

- Elektret-Krawattenmikrofon wird mitgeliefert
- Mikrofon-/Audio-Line-Eingang über 3,5-mm-Klinkenbuchse mit automatischer Erkennung je nach Beschaltung (mono/stereo)
- LCD-Anzeige für Kanal und Batteriezustand
- Mute-Taster
- Halstragekordel
- Sendeleistung ≤10 mW (EIRP), Reichweite ca. 100 m
- Stromversorgung über integrierten Lithium-Akku (3,7 V/600 mAh)
- Micro-USB-Ladeanschluss für ATS-12CB, ATS-35CB oder optionales USB-Ladegerät
- Anschlusskabel 801TG mit 3,5-mm-Klinkenstecker für bestimmte JTS-Kopfbügelmikrofone optional erhältlich
- Abmessungen 40 x 80 x 12 mm Gewicht 37 g

Anmelde- und gebührenfrei in der EU!

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 -40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt. Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

Empfohlenes Zubehör		
ATS-12CB	Transporttasche integrierte Ladefunktion ATS-20	
ATS-20R	EmpfÃ×nger Digital 16 Kanal 863-865MHz	
801TG	Anschlusskabel, 3,5mm Klinkenstecker, JTS zu IMG	





ATS-20T

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754239676
Nettogewicht	0,054 kg
Allgemeine Daten	
Art	Digitaler 16-Kanal-Miniatur-Sender
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Audio-Frequenzbereich	-
Kanäle	1
Klirrfaktor	
Dynamik	
Latenz	
HF-Rauschabstand	
Betriebsdauer	> 15 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	U-40 · C
Abmessungen	
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	
Sendeleistung	≤ 10 mW
Reichweite	100 m
Stromversorgung Sender	integrierter Lithium-Akku (3,7 V/600 mAh)
Breite Sender	40 mm
Höhe Sender	80 mm
Tiefe Sender	12 mm
Gewicht Sender	37 g
Anschlüsse Sender	3,5-mm-Klinke (Mikrofon/Line In),
	Micro-USB-Ladeanschluss
Empfängerdaten	-
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	-
Breite Empfänger	-
Höhe Empfänger	-
Tiefe Empfänger	-
Gewicht Empfänger	-
Anschlüsse Empfänger	-

Artikel Informationen			
Neu			
Bruttogewicht	0.085 kg		
VRG/VEG	VRG-0.4		