

## ATS-85PS

Bestellnummer: 179470

Bruttopreis (EVP): CHF **399.00**

### Ladestation, 5-fach, für ATS-80-Serie

Ladestation  
zum gleichzeitigen Aufladen der Akkus und zum Programmieren von fünf Geräten der  
ATS-80-Serie

- LED-Lade-Kontrollanzeige pro Geräteschacht
- Mechanischer Verpolungsschutz
- LC-Matrix-Display
- Metallgehäuse
- Inklusive Steckernetzgerät
- Programmiersoftware für ATS-80R und ATS-80T beiliegend (Sync-Funktion)

Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



#### Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

#### Empfohlenes Zubehör

ATS-80R	Empfänger, Digital ,42K, 823-832 und 863-865 MHz
ATS-80T	Sender, Digital ,42 Kanal, 823-832 und 863-865 MHz

## ATS-85PS

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754273854
<b>Nettogewicht</b>	0,97 kg
<b>Art</b>	Ladestation
<b>Nennwert</b>	5 Geräte
<b>Typ</b>	-
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Material</b>	-
<b>Passend für</b>	ATS-80R, ATS-80T
<b>Kompatibel mit</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	über beil. Steckernetzteil
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	94 x 65 x 230 mm
<b>Länge</b>	-
<b>Einbaumaße</b>	-
<b>Gewicht</b>	750 g
<b>Anschlüsse</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,155 x 0,08 x 0,28 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,158 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,97 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.200 kg
VRG/VEG	VRG-0.5