

CD-112RDS/BT

Bestellnummer: 212950

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**
CD- und MP3-Spieler mit FM-RDS-Tuner

 CD- und MP3-Spieler mit FM-RDS-Tuner
 und Bluetooth-Empfänger

- Bluetooth-Empfänger für den kabellosen Anschluss von Notebooks, Smartphones oder Tablet-PCs
- FM-RDS-Tuner mit 30 Stations speichern
- USB-Speichermedien direkt anschließbar
- Für SDHC-Cards bis zu 32 GB (FAT16/FAT32), nicht im Lieferumfang
- „Anti-Shock-System“
- ID3-Tag-Unterstützung
- Ordnernavigation
- Autoplay-Funktion
- Schneller Vor- und Rücklauf
- Titel-Programmierung
- Wiederholungsfunktion (Repeat 1, Repeat all, Repeat folder)
- Zufallswiedergabe
- RS-232-Schnittstelle zur Fernbedienung
- Lieferung inklusive IR-Fernbedienung und Antenne
- 482-mm-Rackeinbau (19") mit beiliegenden Montagewinkeln, 1 HE
- Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD

Auch für ELA-Einsätze.

proaudio.de 12/2013

„Die Bedienung ist in weiten Teilen selbsterklärend und das ausgezeichnete mehrsprachige Handbuch (auch in deutscher Sprache) lässt keine Frage offen. Die gesamte Bedienführung ist praxisnah. Die Klangqualität ist als hoch einzustufen und genügt auch professionellen Erfordernissen - wichtig z. B. für den Einsatz in anspruchsvollen Bereichen wie Theatern. Der Preis des CD-112RDS/BT ist ... in einem sehr akzeptablen Preisbereich und dürfte damit bei der angebotenen Vielfalt der Wiedergabemöglichkeiten auch eine breite Anwenderschicht erreichen, vom Konferenzsaal über Hallenbeschallung bis hin zum Theater- oder Multimediaeinsatz etc.“

Empfohlenes Zubehör

MCA-127J	Audiokabel, 1m, 2xXLR f auf 2xCinch m
FGA-40MF	Massefilter, Cinch Buchse auf Stecker
MZF-8645	Kaefigmuttern- Schraubenset



CD-112RDS/BT

Technische Daten:

Bluetooth	1
Smart Home Ready	1
Art	CD- und MP3-Spieler mit FM-RDS-Tuner
Medien	CD, MP3, FM, USB, SD, MMC
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,1 %
Kanaltrennung	> 60 dB
Dynamikumfang	> 96 dB
Störabstand	> 70 dB
Ausgang, analog	1,2 V
Ausgang, digital, U_{SS}	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/50 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	50 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	482 x 44 x 265 mm, 1 HE
Abmessungen, Laufwerk	-
Abmessungen, Bedienteil	-
Gewicht	4,1 kg
Anschlüsse	1 x XLR L/R, sym. (CD)1 x XLR L/R, sym. (Priority)1 x Cinch L/R (Bluetooth)1 x Cinch L/R (Tuner)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,37 x 0,115 x 0,535 m
Bruttogewicht	4,83 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	4.830 kg
VRG/VEG	VRG-2