

CDX1-1430/8

Bestellnummer: 1001070



Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****PA-Hornreiber, 50 W, 8 Ω**

PA-Hornreiber, 50 W, 8 Ω

- 25-mm-Hornreiber (1")
- Standard-2-Schrauben-Montage
- Neodym-Motorsystem mit Kühlung
- Weit reichender, extrem linearer Frequenzgang
- Sehr hoher Schalldruck bei geringsten Verzerrungen
- Schon ab ca. 3000 Hz sind mit diesem Treiber sehr hochwertig klingende 2-Wege-Anordnungen sogar mit 38-cm-Bässen (15") möglich
- Unter anderem kompatibel mit dem Horn MRH-180

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

**CELESTION** **NEW**

CDX1-1430/8

Technische Daten:

| | |
|---|-------------------------------|
| EAN-Code | 739894536752 |
| Nettogewicht | 0,42 kg |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 20-20000 Hz |
| Resonanzfrequenz (f_s) | - |
| Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.) | 2500 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 50 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 100 W |
| Kennschalldruck | 108 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Maximale Spannung | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (C_{ms}) | - |
| Bewegte Masse (M_{ms}) | - |
| Mechanische Güte (Q_{ms}) | - |
| Elektrische Güte (Q_{es}) | - |
| Gesamtgüte (Q_{ts}) | - |
| Äquivalentvolumen (V_{as}) | - |
| Gleichstromwiderst. (R_e) | - |
| Kraftfaktor (BxL) | - |
| Schwingspulenind. (L_e) | - |
| Schwingspulendurchm. | Ø 35 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | - |
| Schwingspulenmaterial | kupferbeschichtetes Aluminium |
| Schwingspulenträger | - |
| Lineare Auslenkung (X_{MAX}) | - |
| Eff. Membranfläche (S_d) | - |
| Austrittsöffnung | Ø 25 mm |
| Magnetgewicht | - |
| Magnetdurchmesser | - |
| Einbauöffnung | je nach Horn |
| Einbautiefe | je nach Horn |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 76 mm (2x M6) |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | Ø 90 mm x 58 mm |
| Außendurchmesser | Ø 90 mm |
| Breite | Ø 90 mm |
| Höhe | Ø 90 mm |
| Tiefe | 58 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 0,47 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 1" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,13 x 0,08 x 0,11 m |
| Bruttogewicht | 0,5 kg |
| Nettogewicht | 0,42 kg |
| Niederohm | 1 |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 0.500 kg |