CF1540HD/8

Bestellnummer: 1001125

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**



PA-Basslautsprecher, 1200 W, 8 Ω

PA-Basslautsprecher, 1200 W, 8 Ω

- Glasfaserverstärkte Papiermembran mit wetterfester Imprägnierung
- Zwei Demodulationsringe
- Optimierte Doppelaufhängung
- Ausgewogene Belüftung sorgt für verbesserte Kühlung

Herstellerinformation
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

CF1540HD/8

Technische Daten:	
EAN-Code	739894599054
Nettogewicht	11,2 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	35-2000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	40,8 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	1200 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	2400 W
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,11 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	145,53 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	5,591
Elektrische Güte (Q_{es})	0,323
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,305
Äquivalentvolumen (V_{as})	108,3 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	5,15 Ω
Kraftfaktor (BxL)	24,40 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	1,22 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 100 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	25 mm
Schwingspulenmaterial	Kupferdraht
Schwingspulenträger	Glasfiber
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 10,5 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	855,3 cm^2
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	3,18 kg
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	Ø 354 mm
Einbautiefe	184 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 367-374 mm
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 393 mm x 184 mm
Außendurchmesser	Ø 393 mm
Breite	Ø 393 mm
Höhe	Ø 393 mm
Tiefe	184 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	11,2 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	15"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,435 x 0,23 x 0,435 m
Bruttogewicht	12,6 kg
Nettogewicht	11,2 kg
Wetterfest	1
Niederohm	1

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	12.000 kg