


CM-214F

Bestellnummer: 236430

 Bruttopreis (EVP): CHF **139.00**
Elektret-Kopfbügelmikrofon
Elektret-Kopfbügelmikrofon

- Kugelcharakteristik, Mikrofon muss nicht direkt vor dem Mund, sondern kann unauffällig, leicht seitlich neben dem Mund platziert werden
- Ultraleichte, verstellbare Kopfbügel
- Austauschbares Anschlusskabel
- Sicherer Sitz und ausgezeichneter Tragekomfort
- Tropfring schützt die Kapsel vor Feuchtigkeit und garantiert eine lange Lebensdauer
- Zum Anschluss an die IN-/PT-/UF-Taschensender mit einem 4-poligen Mini-XLR-Anschlusskabel
- Anschlusskabel 801TG mit 3,5-mm-Klinkenstecker für die Verwendung an unseren Tour-Guide-Systemen optional erhältlich
- Inklusive Tasche und Windschutz


Herstellerinformation

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
 No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
 41280 Taichung City
 Taiwan
 jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Konsul-Smidt-Str. 68
 28217 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

| | |
|-----------|--|
| 801C3 | Anschlusskabel 3-Pol mini XLR |
| 801CS | Anschlusskabel 3,5mm Klinkenstecker |
| 801CR | Hirose Anschlusskabel |
| UF-20TB/5 | UHF-PLL-Taschensender zu UF-20 Serie |
| 801C3/B | Anschlusskabel 3-Pol mini XLR, schwarz |
| 801C4 | Anschlusskabel 4-Pol mini XLR |
| 801C4/B | Anschlusskabel 4-Pol mini XLR, schwarz |
| 801CR/B | Hirose Anschlusskabel, schwarz |
| 801CS/B | Anschlusskabel 3,5mm Klinkenstecker, schwarz |

CM-214F

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|---|
| EAN-Code | 4007754242942 |
| Nettogewicht | 0,046 kg |
| Art | Kopfbügelmikrofon |
| Ausführung | - |
| Übertragungsart | Kabel |
| Charakteristik | Kugel |
| System | Elektret |
| Trägerfrequenzbereich | - |
| Sendeleistung | - |
| Stromversorgung | - |
| Betriebsdauer | - |
| Audio-Frequenzbereich | 60-15000 Hz |
| Nennimpedanz | 2,2 kΩ |
| Empfindlichkeit | 10 mV/Pa |
| Signal / Rauschabstand | - |
| Maximaler Schalldruck | 130 dB |
| Speisung | TaschensenderIN-/PT-/UF-Reihe oder PS-500 |
| Schwanenhalslänge | - |
| Gehäusematerial | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | - |
| Gewicht | 40 g |
| Kabel | - |
| Anschluss | Kabel mit 4-Pol-Mini-XLR(optional 3,5-mm-Stereoklinke,3-Pol-Mini-XLR oder 4-Pol-Hirose-Anschluss) |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,145 x 0,1 x 0,185 m |
| Bruttogewicht | 0,184 kg |
| Nettogewicht | 0,046 kg |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 0.184 kg |
| VRG/VEG | VRG-0.5 |