

**CM-214ULF**

Bestellnummer: 236450

 Bruttopreis (EVP): CHF **119.00**
**Elektret-Kopfbügelmikrofon**
**Elektret-Kopfbügelmikrofon**

- Transparenter Sound
- Verstellbarer Kopfbügel, angenehmer Tragekomfort
- Hohe Rückkopplungssicherheit durch Nierencharakteristik
- Austauschbares Anschlusskabel
- Flexibler Kapselarm, genaues Positionieren der Kapsel und damit optimaler Sound bei dezentner Optik
- Zugentlastetes Anschlusskabel, angeschraubt
- Integrierter Tropfring schützt Kapsel vor Feuchtigkeit
- Zum Anschluss an die IN-/PT-/UF-Taschensender mit einem 4-poligen Mini-XLR-Anschlusskabel geliefert
- Anschlusskabel 801TG mit 3,5-mm-Klinkenstecker für die Verwendung an unseren Tour-Guide-Systemen optional erhältlich
- Inklusive Tasche und Windschutz


**Herstellerinformation**

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
 No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
 41280 Taichung City  
 Taiwan  
 jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Konsul-Smidt-Str. 68  
 28217 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

**Empfohlenes Zubehör**

WS-300/SK	Mike-Windschutz Mic Ø 4-6 mm Masse Ø 17 mm x 29 mm
801C3	Anschlusskabel 3-Pol mini XLR
801CS	Anschlusskabel 3,5mm Klinkenstecker
801C3/B	Anschlusskabel 3-Pol mini XLR, schwarz
801C4	Anschlusskabel 4-Pol mini XLR
801C4/B	Anschlusskabel 4-Pol mini XLR, schwarz
801CR/B	Hirose Anschlusskabel, schwarz
801CS/B	Anschlusskabel 3,5mm Klinkenstecker, schwarz
801TG	Anschlusskabel, 3,5mm Klinkenstecker, JTS zu IMG

## CM-214ULF

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754242966
<b>Nettogewicht</b>	0,048 kg
<b>Art</b>	Kopfbügelmikrofon
<b>Ausführung</b>	-
<b>Übertragungsart</b>	Kabel
<b>Charakteristik</b>	Niere
<b>System</b>	Elektret
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	-
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	-
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	100-18000 Hz
<b>Nennimpedanz</b>	1,5 kΩ
<b>Empfindlichkeit</b>	1,8 mV/Pa
<b>Signal/Rauschabstand</b>	-
<b>Maximaler Schalldruck</b>	120 dB
<b>Speisung</b>	TaschensenderIN-/PT-/UF-Reihe oder PS-500
<b>Schwanenhalslänge</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Gewicht</b>	44 g
<b>Kabel</b>	-
<b>Anschluss</b>	4-Pol-Mini-XLR(optional 3,5-mm-Stereoklinke,3-Pol-Mini-XLR oder 4-Pol-Hirose-Anschluss)
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,145 x 0,1 x 0,185 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,189 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,048 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.189 kg
VRG/VEG	VRG-0.5