

**CM-502G6B**

Bestellnummer: 233950

Bruttopreis (EVP): CHF **132.00**

**Elektret-Hanging-Overhead-Mikrofon**

Elektret-Hanging-Overhead-Mikrofon

- Für abgehängte Anwendungen, besonders in Bereichen wo eine direkte Mikrofonie aus optischen oder funktionellen Gründen unerwünscht ist, z. B. bei Chor-Abnahmen oder auf Theater- und Schulbühnen
- Mikrofonkapsel mit Supernierencharakteristik
- Integrierter Phantomspeiseadapter
- Flexible Ausrichtung durch Schwanenhals
- Kapseleinheit leicht zu tauschen
- Schwarze (CM-502G...B) oder weiße (CM-502G...W) Ausführung
- Lieferung inklusive Windschutz

Gesamtlänge:

CM-502G6...: 180 mm


CM-502G12...: 320 mm

Herstellerinformation

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
41280 Taichung City  
Taiwan  
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de


**Technische Daten:**

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| <b>EAN-Code</b>                    | 4007754248173             |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,28 kg                   |
| <b>Art</b>                         | Hanging-Overhead-Mikrofon |
| <b>Ausführung</b>                  | -                         |
| <b>Übertragungsart</b>             | Kabel                     |
| <b>Charakteristik</b>              | Superniere                |
| <b>System</b>                      | Elektret                  |
| <b>Trägerfrequenzbereich</b>       | -                         |
| <b>Sendeleistung</b>               | -                         |
| <b>Stromversorgung</b>             | -                         |
| <b>Betriebsdauer</b>               | -                         |
| <b>Audio-Frequenzbereich</b>       | 100-18000 Hz              |
| <b>Nennimpedanz</b>                | 220 Ω                     |
| <b>Empfindlichkeit</b>             | 4 mV/Pa                   |
| <b>Signal/Rauschabstand</b>        | -                         |
| <b>Maximaler Schalldruck</b>       | 125 dB                    |
| <b>Speisung</b>                    | DC 48 V, Phantom          |
| <b>Schwanenhalslänge</b>           | -                         |
| <b>Gehäusematerial</b>             | Metall                    |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | 0-40 °C                   |
| <b>Abmessungen</b>                 | -                         |
| <b>Gewicht</b>                     | 100 g                     |
| <b>Kabel</b>                       | 8 m                       |
| <b>Anschluss</b>                   | XLR, sym.                 |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b> | 0,09 x 0,06 x 0,38 m      |
| <b>Bruttogewicht</b>               | 0,41 kg                   |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,28 kg                   |

**CM-502G6B****Artikel Informationen**

Neu

|               |          |
|---------------|----------|
| Bruttogewicht | 0.410 kg |
| VRG/VEG       | VRG-0.5  |