


CM-601

Bestellnummer: 235010

 Bruttopreis (EVP): CHF **165.00**
Elektret-Grenzflächenmikrofon

Elektret-Grenzflächenmikrofon


- Für Theateraufführungen, Diskussionsrunden, Konferenzen und in Kirchen
- Dank der besonderen Eigenschaften eines Grenzflächenmikrofons ist eine direkte Ausrichtung auf die Schallquelle nicht unbedingt erforderlich
- 2-fach-Low-Cut (80 Hz/120 Hz)
- Konfigurierbarer Taster (PTT, PTM oder Schalterfunktion)
- Bereitschafts-LED
- Robustes, trittsicheres Gehäuse
- Elastische Kapselaufhängung zur Vermeidung von Tritts- und Körperschallgeräuschen
- Mit 8-m-Kabel Mini-XLR-Buchse auf XLR-Stecker
- Anschluss 3-Pin-Mini-XLR-Stecker, symm.
- Mit vorbereiteter Kontur auf der Unterseite für eine mögliche Wandmontage


Empfohlenes Zubehör

EMA-3	Phantom Speisung 48V fuer 1xElektret-Mik
MECN-1000/SW	XLR-Verlaengerungskabel 10m

Technische Daten:

Art	Grenzflächenmikrofon
Ausführung	-
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Halbniere
System	Elektret
Trägerfrequenzbereich	-
Sendeleistung	-
Stromversorgung	-
Betriebsdauer	-
Audio-Frequenzbereich	30-12000 Hz
Nennimpedanz	100 Ω
Empfindlichkeit	2,2 mV/Pa
Signal/Rauschabstand	-
Maximaler Schalldruck	125 dB
Speisung	DC 15-48 V, Phantom
Schwanenhalslänge	-
Gehäusematerial	Metallguss
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	72 x 22,5 x 110 mm
Gewicht	0,85 kg
Kabel	8 m, Mini-XLR/XLR
Anschluss	3-Pin-Mini-XLR-Stecker, symm.
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,155 x 0,06 x 0,16 m
Bruttogewicht	0,399 kg
Nettogewicht	0,269 kg
Breite	72,5 mm
Höhe	22 mm
Tiefe	110 mm
Länge	-
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	0,85 kg



CM-601

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	0.399 kg
---------------	----------

VRG/VEG	VRG-0.4
---------	---------
