

CS-1CU

Bestellnummer: 173060

Bruttopreis (EVP): CHF **459.00**


Steuergerät, die Leitzentrale des Konferenzsystems

Konferenzsystem CS-1

Ihre Meinung findet Gehör! Das Steuergerät CS-1CU, die Sprechstelle für die Konferenzleitung CS-1CH und die Sprechstelle für die Konferenzteilnehmer CS-1DU bilden zusammen ein Konferenzsystem mit umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten für maximale Flexibilität.

Steuergerät, die Leitzentrale des Konferenzsystems

- Für den Aufbau eines Systems mit bis zu 50 Sprechstellen (2 x 25)
- Betriebsspannungsversorgung für Sprechstellen
- Integrierter Lautsprecher
- Kopfhöreranschluss
- Tastensperre
- Datum- und Uhrzeitanzeige
- Stoppuhr
- Testfunktion für angeschlossene Sprechstellen
- Anschlussmöglichkeiten für optional erhältliche Geräte wie externes Mikrofon, Telefonkoppler, Signalbearbeitungsgeräte (z. B. Equalizer), Aufnahmegeräte, Verstärker, Audio-Line-Quellen



AV-views 02/2010

„Ein Konferenzsystem, solide und zuverlässig aufgebaut. Die Sprachverständlichkeit des Systems ist gut.“

Herstellerinformation

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
 No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
 41280 Taichung City
 Taiwan
 jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Konsul-Smidt-Str. 68
 28217 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlagens.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

CS-1CU

Empfohlenes Zubehör

CS-1EXM	Sprechstellenerweiterung Master-Einheit
CS-1EXS	Sprechstellenerweiterung Slave-Einheit
CS-1CH	Konferenz-Tischmikrofon-Master-Konferenzleiter
CS-1DU	Konferenz-Tischmikrofon-Slave-Teilnehmer
D7P-10	Verlängerungskabel 7P-DIN, 10m
D7P-20	Verlängerungskabel 7P-DIN, 20m
IT-12M	Dolmetscher Basiseinheit, Signalverteiler
D7P-1	Verlängerungskabel 7P-DIN, 1m
D7P-5	Verlängerungskabel 7P-DIN, 5m
D7P-3	Verlängerungskabel 7P-DIN, 3m
ACP-300/50	Professionelles Stereo-Audiokabel, 50 Ohm, 3m

Technische Daten:

EAN-Code	4007754212044
Nettogewicht	1,911 kg
Art	Steuergerät
Nennwert	-
Typ	-
Farbe	-
Material	-
Passend für	Konferenzsystem
Kompatibel mit	-
Stromversorgung	~ 100-240 V/50-60 Hz/90 VA
Zul. Einsatztemperatur	-
Abmessungen	360 x 90 x 150 mm
Länge	-
Einbaumaße	-
Gewicht	1,7 kg
Anschlüsse	2 x Cinch (Ein-/Ausgang für Telefonkoppler) 2 x Cinch (Ein-/Ausgang für z. B. Equalizer) 2 x Cinch L/R (Ein-/Ausgang für Aufnahmegerät) 2 x Cinch (Ein-/Ausgang für Line-Signale) 1 x XLR (Mikrofoneingang) 2 x 7-Pol-DIN-Buchse (Anschluss für Sprechstellen)
Sonstiges	-
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,16 x 0,14 x 0,41 m
Bruttogewicht	2,4 kg
Nettogewicht	1,911 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	2.400 kg
VRG/VEG	VRG-0.5