

DA-P20-130/T

Bestellnummer: 163880

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**
Wetterfester ELA-Soundprojektor für Wandmontage mit EN-54-24-Zertifizierung

 Wetterfester ELA-Soundprojektor
 für Wandmontage und mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik
- 13-cm-Breitbandlautsprecher mit Feuchtigkeitsimprägnierung
- 100-V-Transformator mit Abgriffen am Kabel 20/10/5/2,5 W
- Anschluss erfolgt über Keramikschraubklemme und Thermosicherung in Kabelabzweigkasten (Kabellänge 1 m)
- ABS-Kunststoffgehäuse mit Frontschutzwand
- Stabiler Aluminium-Montagebügel

Herstellerinformation
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Konsul-Smidt-Str. 68
 28217 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	
GM-7150/SW	
SPC-515H/SW	Lautsprecherkabel, Halogenfrei, 2x1.5mm, 100m



DA-P20-130/T
Technische Daten:

EAN-Code	4260590180056
Nettogewicht	1,367 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
EN-54-Zertifizierung	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	20 W
Nennbelastbarkeit	20/10/5/2,5 W
Impedanz	-
Frequenzbereich	150-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	13 cm
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	13 cm (5")
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	104 dB
Abstrahlwinkel	110°
Abstrahlwinkel horizontal	110°
Abstrahlwinkel vertikal	110°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Bügel
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +90 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	Ø 145 mm x 222 mm
Breite	Ø 145 mm
Höhe	Ø 145 mm
Tiefe	222 mm
Gewicht	1,367 kg
Eingänge	Keramikschraubklemme
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,175 x 0,295 x 0,18 m
Bruttogewicht	1,625 kg
Nettogewicht	1,367 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.620 kg
VRG/VEG	VRG-2.5