

## DMP-130MIXBT

Bestellnummer: 1000062

 Bruttopreis (EVP): CHF **379.00**


### MP3-Spieler und Mikrofon-Line-Mischer

MP3-Spieler und Mikrofon-Line-Mischer

Mit dieser Gerätekombination können 3 Audio-Signalquellen gemischt werden. Der integrierte MP3-Spieler ist umschaltbar zwischen SD-Karte, USB-Anschluss und Bluetooth-Empfänger.

- USB-Speichermedien direkt anschließbar
- Für SD/MMC-Cards bis zu 64 GB, nicht im Lieferumfang
- Auto-Play-/Single-Play-Funktion
- Repeat-Funktion
- Verzeichnisunterstützung
- 5-Band-EQ
- Autostart mit letzter Quelle/Abspielmodi/EQ-Einstellung
- Alphanumerische Anzeige
- 3 Eingangskanäle mit Pegelregler (Mic, Aux/MP3, Line)
- Aux- und Mikrofon-Eingang über frontseitigen Anschluss
- 2-fach-Klangregelung und Pegelregler für den Masterausgang
- IR-Fernbedienung für den MP3-Spieler
- Blau hintergrundbeleuchtetes LC-Display
- 482-mm-Rackeinbau (19")

#### Technische Daten:

|                                            |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bluetooth</b>                           | 1                                                                                                                                           |
| <b>Art</b>                                 | MP3-Spieler und Mikrofon-Line-Mischer                                                                                                       |
| <b>Medien</b>                              | USB, SD, MMC (MP3, WMA, WAV, FLAC)                                                                                                          |
| <b>Frequenzbereich</b>                     | 20-20000 Hz                                                                                                                                 |
| <b>Klirrfaktor</b>                         | < 0,1 %                                                                                                                                     |
| <b>Kanaltrennung</b>                       | > 60 dB                                                                                                                                     |
| <b>Dynamikumfang</b>                       | > 96 dB                                                                                                                                     |
| <b>Störabstand</b>                         | > 70 dB                                                                                                                                     |
| <b>Ausgang, analog</b>                     | 1,8 V (XLR, sym.)890 mV (Cinch)                                                                                                             |
| <b>Ausgang, digital, U<sub>SS</sub></b>    | -                                                                                                                                           |
| <b>Stromversorgung</b>                     | ~ 230 V/50 Hz/20 VA                                                                                                                         |
| <b>Netzspannung</b>                        | ~ 230 V                                                                                                                                     |
| <b>Netzfrequenz</b>                        | 50 Hz                                                                                                                                       |
| <b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>           | 20 VA                                                                                                                                       |
| <b>Leistungsaufnahme Standby</b>           | -                                                                                                                                           |
| <b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b> | -                                                                                                                                           |
| <b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>      | -                                                                                                                                           |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>              | 0-40 °C                                                                                                                                     |
| <b>Abmessungen</b>                         | 482 x 44 x 160 mm, 1 HE                                                                                                                     |
| <b>Abmessungen, Laufwerk</b>               | -                                                                                                                                           |
| <b>Abmessungen, Bedienteil</b>             | -                                                                                                                                           |
| <b>Gewicht</b>                             | 2,5 kg                                                                                                                                      |
| <b>Anschlüsse</b>                          | 1 x 6,3 mm/XLR-Combo (Mic/Line), 1 x 3,5-mm-Klinke (Aux In), 1 x Cinch L/R (Line In), 1 x Cinch L/R (Line Out), 1 x XLR L/R, sym. (Ausgang) |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>         | 0,243 x 0,11 x 0,545 m                                                                                                                      |
| <b>Bruttogewicht</b>                       | 3,3 kg                                                                                                                                      |

#### Artikel Informationen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Neu                |           |
| Bruttogewicht      | 3.300 kg  |
| VRG/VEG            | VRG-2     |
| Alternativ-Artikel | SA-130DMP |