DMT-2004

Bruttopreis (EVP): CHF **39.00**

Bestellnummer: 292030

Digitalmultimeter

Digitalmultimeter
für den universellen Einsatz

- 2000-Digit-Auflösung
- Spannungsmessung bis DC/~ 250 V
- Strommessung bis DC 10 A
- Widerstandsmessung bis 2 MΩ
- Batterietest für 9-V-Block und 1,5-V-Zellen
- Akustische Durchgangsprüfung
- Diodentest
- Data-Hold (Messwertspeicher)
- LC-Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung
- Überlastschutz
- Lieferung mit Messleitungen

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Mit diesem Gerät können lebensgefährliche Spannungen gemessen werden. Bei Messungen von Spannungen ab 42 V ist besondere Vorsicht geboten.
Tragen Sie Sicherheitshandschuhe zum Schutz gegen Stromschläge. Achten Sie beim Anlegen der Messspitzen darauf, dass Ihre Finger sich hinter dem Abrutschschutz befinden.
Nehmen Sie bei Schäden am Messgerät oder an den Messleitungen keine Messung vor. Beschädigte Messleitungen müssen durch Originalmessleitungen ersetzt werden
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

Empfohlenes Zubehör

LR-61	Alkaline Batterie 25x46x16mm/45g, 9V Block
DMT-4CC	Tragtasche

DMT-2004

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754215113
Nettogewicht	0,275 kg
Anzeige	21 mm LCD, 3½ Digits
Bereichswahl	manuell
Spannung	5 Bereiche DC 200 mV - 250 V˜ 200 mV - 250 V
Strom	4 Bereiche DC 2000 µA - 10 A
Widerstand	5 Bereiche200Ω-2000 kΩ
Frequenz	-
Kapazität	-
Temperatur	-
Maximalschalldruck	-
Batterietest	9 V, 1,5 V
Zul. Einsatztemperatur	0-50 °C
Abmessungen	68 x 138 x 37 mminkl. Gummiholster
Gewicht	200 g
Stromversorgung	9-V-Block (n. mitgel.)
Besonderheiten	Hold, Dioden-und Durchg.-Test, Batt.-Test

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	0.072 kg
VRG/VEG	VRG-2