

**DRIVE-10P**

Bestellnummer: 1000198

 Bruttopreis (EVP): CHF **529.00**
**Profi-PA-Lautsprecherbox, 400 W**

Mit den passiven Boxen der DRIVE-Serie erhalten sie variabel einsetzbare, einfach zu bedienende und robuste PA-Lautsprecher. Die hochwertigen Gehäuse aus Birkensperrholz haben die für den täglichen Einsatz notwendige Robustheit und sind durch die Anordnung der Tragegriffe sehr gut handhabbar.

Profi-PA-Lautsprecherbox, 400 W

- Kompaktes 10/2 Fullrange-System mit Gehäuse aus Birkensperrholz
- 25-cm-Bass (10") und 25-mm-Hochtonhorn (1") um 90° drehbar
- Schutzschaltung für den Hochtöner
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Hochwertige Verarbeitungs- und Lackqualität
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- Hochtöner mit gleichmäßigem Bündelungsverhalten
- M8-Gewindestütze für fliegende Montage
- 2 x SPEAKER-Terminal IN/OUT
- Stativhülse

## Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Konsul-Smidt-Str. 68  
 28217 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de


**Empfohlenes Zubehör**

FLS-190L


MSC-110/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m
MSC-210/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL4FX, 10m
PAST-164SET	Boxen-Stativ-Set Alu 140-200cm, D35mm 30kg
PAST-500/SW	Wandhalter



PARALLEL OUTPUT



INPUT



## DRIVE-10P

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754276312
<b>Nettogewicht</b>	11,25 kg
<b>Niederohm</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	400 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	200 W
<b>Impedanz</b>	8 Ω
<b>Frequenzbereich</b>	55-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	10/2-Fullrange
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	25-cm-Bass (10")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	25-mm-Hochtonhorn (1")
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	25 cm (10")
<b>Kennschalldruck</b>	98 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	123 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	H90°/V60°, Horn drehbar
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	90°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	60°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Birkensperrholz
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagevorrichtung</b>	M8-Gewindestütze, Stativhülse
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	320 x 530 x 350 mm
<b>Breite</b>	320 mm
<b>Höhe</b>	530 mm
<b>Tiefe</b>	350 mm
<b>Gewicht</b>	11,25 kg
<b>Eingänge</b>	1 x SPEAKER-Buchse
<b>Ausgänge</b>	1 x SPEAKER-Buchse par. out
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,46 x 0,65 x 0,43 m
<b>Bruttogewicht</b>	15,1 kg
<b>Nettogewicht</b>	11,25 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	15.100 kg
VRG/VEG	VRG-2.5