

DRIVE-10P

Bestellnummer: 1000198

Bruttopreis (EVP): CHF **529.00**

Profi-PA-Lautsprecherbox, 400 W

Mit den passiven Boxen der DRIVE-Serie erhalten sie variabel einsetzbare, einfach zu bedienende und robuste PA-Lautsprecher. Die hochwertigen Gehäuse aus Birkensterrholz haben die für den täglichen Einsatz notwendige Robustheit und sind durch die Anordnung der Tragegriffe sehr gut handhabbar.

Profi-PA-Lautsprecherbox, 400 W


- Kompaktes 10/2 Fullrange-System mit Gehäuse aus Birkensterrholz
- 25-cm-Bass (10") und 25-mm-Hochtontorn (1") um 90° drehbar
- Schutzschaltung für den Hochtöner
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Hochwertige Verarbeitungs- und Lackqualität
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- Hochtontorn mit gleichmäßigem Bündelungsverhalten
- M8-Gewindeinsätze für fliegende Montage
- 2 x SPEAKER-Terminal IN/OUT
- Stativhülse

Empfohlenes Zubehör


FLS-190L	Ringoese max. 75kg M8x30mm
MSC-110/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m
MSC-210/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL4FX, 10m
PAST-164SET	Boxen-Stativ-Set Alu 140-200cm, D35mm 30kg
PAST-500/SW	Wandhalter



PARALLEL OUTPUT



INPUT



DRIVE-10P

Technische Daten:

Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	400 W
Nennbelastbarkeit	200 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	55-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	10/2-Fullrange
Breitbänder	-
Tieftöner	25-cm-Bass (10")
Mitteltöner	-
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	25 cm (10")
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	123 dB
Abstrahlwinkel	H90°/V60°, Horn drehbar
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	60°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Birkensperrholz
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M8-Gewindeeinsätze, Stativhülse
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	320 x 530 x 350 mm
Breite	320 mm
Höhe	530 mm
Tiefe	350 mm
Gewicht	11,25 kg
Eingänge	1 x SPEAKER-Buchse
Ausgänge	1 x SPEAKER-Buchse par. out
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,46 x 0,65 x 0,43 m
Bruttogewicht	15,1 kg
Nettogewicht	11,25 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	15.100 kg
VRG/VEG	VRG-2