

DRM-884IOP

Bestellnummer: 176960

Bruttopreis (EVP): CHF **299.00**

Wandmodul I/O

Wandmodul
zur Fernbedienung des Audio-Matrix-Routers DRM-884.

- Einsatzzweck: Fernbedienung einer Zone, lokale Einspeisung von Audiosignalen
- 2 Cinch-Buchsen für Line-Signale
- Regelbarer Mikrofonanschluss über NEUTRIK-3-Pol-XLR-Buchse
- 48-V-Phantomspeisung zuschaltbar
- LED-Anzeige für Ein- und Ausgangssignale
- Verbindung zum DMR-884 und Stromversorgung über RJ45-Buchse und Cat-5-Netzwerkkabel, für Kabellängen bis 100 m



Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Gerät vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

| | |
|---------------|--|
| AC-102/SW | Stereo - Audiokabel 100m 2x2.6 mm |
| AC-53/SW | Stereo-Audiokabel 50m 2x0.29mm ² + 1x0.2mm ² |
| MC-102/SW | Mikrofonkabel 100m d:3.5mm, 2x0.12 mm ² , 165pF/m |
| MLC-112/SW | Mikrofonkabel 100m d:6mm 2 x 0.22 mm ² , 160 pF/m |
| MLC-122/SW | Mikrofonkabel 100m d:7mm, 2 x 0,24 mm ² , 125 pF/m |
| MLC-52/SW | Mikrofonkabel 50m d: 6.5mm 2x0.22 mm ² , 110 pF/m |
| ZNKCD60049295 | Mikrofonkabel 50m d: 6.5mm 2x0.22 mm ² , 110 pF/m |

DRM-884IOP

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|--|
| EAN-Code | 4007754261790 |
| Nettogewicht | 0,293 kg |
| Art | Wandmodul |
| Nennwert | - |
| Typ | Fernbedienung einer Zone |
| Farbe | Weiß |
| Material | Kunststoff |
| Passend für | DRM-884 |
| Kompatibel mit | - |
| Stromversorgung | über DRM-884 |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | 145 x 85 x 53 mm |
| Länge | - |
| Einbaumaße | - |
| Gewicht | 293 g |
| Anschlüsse | 1 x XLR (Mikrofon), 1 x Cinch L/R (Line), 1 x RJ45 |
| Sonstiges | 48-V-Phantomspeisung |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,125 x 0,095 x 0,185 m |
| Bruttogewicht | 0,396 kg |
| Nettogewicht | 0,293 kg |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 0,410 kg |
| VRG/VEG | VRG-0,5 |