

DT-100

Bestellnummer: 100040

 Bruttopreis (EVP): CHF **44.00**
Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 30 W, 8 Ω




Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 30 W, 8 Ω

- Belastbarer Soft-Dome im klassischen Rechteckformat
- Ferrofluid
- Gute Linearität mit besonders brillanter Charakteristik
- Detailreiche Wiedergabe

Herstellerinformation
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Konsul-Smidt-Str. 68
 28217 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 St. 1/4ck
ST-955	LS-Klemmanschluss 93 x 79mm d:4mm
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



DT-100

Technische Daten:

EAN-Code	4007754005264
Nettogewicht	0,525 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	fx-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	1500 Hz
Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.)	2500 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	60 W
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	\varnothing 25 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	\varnothing 70 mm
Einbauöffnung	\varnothing 72 mm
Einbautiefe	26 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	116 x 80 x 26 mm
Außendurchmesser	-
Breite	116 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	26 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,525 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,09 x 0,05 x 0,125 m
Bruttogewicht	0,58 kg
Nettogewicht	0,525 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.580 kg
Alternativ-Artikel	MSD-100