

**DT-140**

Bestellnummer: 105670

 Bruttopreis (EVP): CHF **36.00**
**Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 40 W, 4 Ω**

Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 40 W, 4 Ω




- 25-mm-Hochtöner (1") mit Seidenkalotte
- Durch Waveguide konstantes Bündelungsverhalten in Kombination mit 5- bis 6,5-Zoll-Tiefmitteltönern
- Neodym-Magnetsystem mit Kühlkörper
- Sehr geringes magnetisches Streufeld

Hobby HiFi 01/2014

„Mit dem DT-140 erweitert MONACOR sein Lieferprogramm um einen ausgezeichneten preisgünstigen Kalottenhochtöner mit einwandfreien Messdaten.“

**Empfohlenes Zubehör**

MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stueck
ST-960GM	LS-Anschluss



## DT-140

### Technische Daten:

<b>Impedanz (Z)</b>	4 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	fx-20000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (<math>f_s</math>)</b>	1200 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (<math>f_{max.}</math>) (12 dB/Okt.)</b>	2500 Hz
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	40 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	80 W
<b>Kennschalldruck</b>	90 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (<math>C_{ms}</math>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (<math>M_{ms}</math>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (<math>Q_{ms}</math>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (<math>Q_{es}</math>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (<math>Q_{ts}</math>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (<math>V_{as}</math>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (<math>R_e</math>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (<math>L_e</math>)</b>	-
<b>Schwingspulenindurchm.</b>	$\varnothing$ 25 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (<math>X_{MAX}</math>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (<math>S_d</math>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	$\varnothing$ 70 mm
<b>Einbauöffnung</b>	$\varnothing$ 80 mm
<b>Einbautiefe</b>	31 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	$\varnothing$ 103 x 31 mm
<b>Außendurchmesser</b>	$\varnothing$ 103 mm
<b>Breite</b>	$\varnothing$ 103 mm
<b>Höhe</b>	-
<b>Tiefe</b>	31 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	0,093 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,11 x 0,043 x 0,11 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,122 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,093 kg
<b>Niederohm</b>	1

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.122 kg