

## ECM-500

Bestellnummer: 232550

Bruttopreis (EVP): CHF **159.00**

### ELA-Tischmikrofon

ELA-Tischmikrofon  
mit Schwanenhals

- Elektret, Nierencharakteristik
- Kontroll-Leuchte für Mikrofonbetrieb
- EIN/AUS-Schalter
- Batteriebetrieb
- Schwanenhals abnehmbar (XLR-Verbindung)
- Schwere Ausführung



### Empfohlenes Zubehör

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| LR-6        | Alkaline Batterie, Mignon AA, 4 Stk |
| MECN-600/SW | XLR-Verlängerungskabel 6m           |

### Technische Daten:

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Art</b>                         | Tischmikrofon                                             |
| <b>Ausführung</b>                  | -                                                         |
| <b>Übertragungsart</b>             | Kabel                                                     |
| <b>Charakteristik</b>              | Niere                                                     |
| <b>System</b>                      | Elektret                                                  |
| <b>Trägerfrequenzbereich</b>       | -                                                         |
| <b>Sendeleistung</b>               | -                                                         |
| <b>Stromversorgung</b>             | -                                                         |
| <b>Betriebsdauer</b>               | -                                                         |
| <b>Audio-Frequenzbereich</b>       | 100-16000 Hz                                              |
| <b>Nennimpedanz</b>                | 600 Ω                                                     |
| <b>Empfindlichkeit</b>             | 3,9 mV/Pa                                                 |
| <b>Signal/Rauschabstand</b>        | > 40 dB                                                   |
| <b>Maximaler Schalldruck</b>       | -                                                         |
| <b>Speisung</b>                    | 2 x 1,5-V-Mignonbatterie                                  |
| <b>Schwanenhalslänge</b>           | -                                                         |
| <b>Gehäusematerial</b>             | -                                                         |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | 0-40 °C                                                   |
| <b>Abmessungen</b>                 | 135 x 60 x 145 mm (Pultgehäuse)450 mm (Schwanenhalslänge) |
| <b>Gewicht</b>                     | 1,46 kg                                                   |
| <b>Kabel</b>                       | -                                                         |
| <b>Anschluss</b>                   | 1 x XLR                                                   |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b> | 0,23 x 0,07 x 0,25 m                                      |
| <b>Bruttogewicht</b>               | 1,74 kg                                                   |
| <b>Nettogewicht</b>                | 1,46 kg                                                   |

### Artikel Informationen

|               |          |
|---------------|----------|
| Neu           |          |
| Bruttogewicht | 1.740 kg |
| VRG/VEG       | VRG-0.4  |