



EDL-18

Bestellnummer: 163830

 Bruttopreis (EVP): CHF **60.00**
ELA-Deckenlautsprecher, 20 cm (8")
ELA-Deckenlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- 20-cm-Breitbandlautsprecher (8")
- Metallgehäuse mit Abdeckung der Korböffnungen
- Leistungsabgriffe 10/6/3/1,5 W
- Schnellmontageeinrichtung mit Federklemmen
- Anschluss über Klemmterminal
- Für Deckenstärken 10-40 mm

Herstellerinformation
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Konsul-Smidt-Str. 68
 28217 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de


100V
Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS

GM-7150/SW

SPC-515/SW LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE

SPC-515/WS LS-Kabel 100m 2x1.5mm weiss HIGHLY FLEXIBLE

EDL-18

Technische Daten:

EAN-Code	4007754266115
Nettогewicht	1,183 kg
Impedanz (Z)	-
Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	90-16000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	10/6/3/1,5 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	-
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	106 dB
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	Ø 216 mm
Einbautiefe	85 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 252 mm x 85 mm
Außendurchmesser	Ø 252 mm
Breite	Ø 252 mm
Höhe	Ø 252 mm
Tiefe	85 mm
Farbe	Weiβ
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,18 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	200er
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,255 x 0,085 x 0,265 m
Bruttogewicht	1,345 kg
Nettогewicht	1,183 kg
100 V	1

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.300 kg
VRG/VEG	VRG-2.5