

EDL-255/WS

Bestellnummer: 160860

Bruttopreis (EVP): CHF **127.00**

ELA-Soundprojektor

ELA-Soundprojektor

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 6-stufiger Leistungsumschalter für 15/8/4/2 W/Aus oder 8-Ω-Betrieb
- Weißes Kunststoffgehäuse mit schwenkbarem Montagebügel

Herstellerinformation
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Konsul-Smidt-Str. 68
 28217 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de


Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS

GM-7150/SW

SPC-515/SW LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE

JYSTY-2208 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8



EDL-255/WS

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| EAN-Code | 4007754064544 |
| Nettogewicht | 2,595 kg |
| 100 V | 1 |
| Niederohm | 1 |
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V oder niederohmig |
| Ausgangsleistung, gesamt | - |
| Nennleistung | - |
| Belastbarkeit, gesamt | 15 W |
| Nennbelastbarkeit | 15/8/4/2 W |
| Impedanz | 8 Ω |
| Frequenzbereich | 100-15000 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | - |
| System | - |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | - |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | - |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1 |
| Lautsprechergröße | 13 cm (5") |
| Kennschalldruck | 92 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 120° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 120° |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| Montagevorrichtung | Monatebügel |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | Ø 180 mm x 280 mm |
| Breite | Ø 180 mm |
| Höhe | Ø 180 mm |
| Tiefe | 280 mm |
| Gewicht | 2,59 kg |
| Eingänge | Kabelanschluss |
| Ausgänge | - |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | - |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,19 x 0,34 x 0,19 m |
| Bruttogewicht | 2,865 kg |
| Nettogewicht | 2,595 kg |

Artikel Informationen

| | |
|--------------------|------------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 2.865 kg |
| VRG/VEG | VRG-2.5 |
| Alternativ-Artikel | EDL-265/WS |