

**EDL-530EN/SW** Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage** 

Bestellnummer: 1000261

## **ELA-Pendellautsprecher**

Hochwertiger ELA-Pendellautsprecher mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8- $\Omega$ -Betrieb
- 2-Wege-Koaxialsystem (5,25")
- UV-beständiges ABS-Gehäuse mit Aluminium-Schutzgitter
- Sehr gute Soundqualität für Sprache und Musik
- 5 m Sicherungsseil
- Schraub-/Steck-Anschlussterminal

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör		
GM-7150/WS	ELA-LautstÃ×rkesteller 50W, EDIZIO DUE, weiss	
GM-7150/SW	ELA-LautstÃ×rkesteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz	
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE	
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8	













## EDL-530EN/SW

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754276961
Nettogewicht	2,26 kg
100 V	1
Niederohm	1
EN-54-Zertifizierung	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Ausgangsleistung, gesamt	
Nennleistung	<del>-</del>
Belastbarkeit, gesamt	30 W
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5/3,8 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	65-20000 Hz
Klirrfaktor	<del>-</del>
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	2-Wege-Koaxial
Breitbänder	-
Tieftöner	13,33 cm (5,25")
Mitteltöner	-
Hochtöner	25 mm (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	13,33 cm (5,25")
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	<del>- · · · ·</del>
Abstrahlwinkel	120°
Abstrahlwinkel horizontal	120°
Abstrahlwinkel vertikal	120°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Schrauböse und 5 m Stahlseil mit
	Karabinerhaken
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	Ø 195 mm x 250 mm
Breite	Ø 195 mm
Höhe	250 mm
Tiefe	Ø 195 mm
Gewicht	2,26 kg
Eingänge	Schraub-/Steckterminal
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,22 x 0,3 x 0,22 m
Bruttogewicht	2,66 kg
Nettogewicht	2,26 kg

Artikel Informationen		
Neu		
Bruttogewicht	2.660 kg	
VRG/VEG	VRG-2	