



**EDL-6**

Bestellnummer: 1000263

 Bruttopreis (EVP): CHF **32.00**
**ELA-Deckenlautsprecher, 8 W**

ELA-Deckenlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- 15-cm-Breitbandlautsprecher (6")
- Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Leistungsabgriff 8 W
- Schnellmontageeinrichtung mit Federklemmen
- Anschluss über Schraubklemme
- Für Deckenstärken 5-25 mm


**Empfohlenes Zubehör**

GM-7150/WS

GM-7150/SW

SPC-515/SW LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE

JYSTY-2208 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

SPC-515/WS LS-Kabel 100m 2x1.5mm weiss HIGHLY FLEXIBLE

## EDL-6

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754276985
<b>Nettогewicht</b>	0,476 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	-
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V
<b>Frequenzbereich</b>	90-18000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	-
<b>Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	8 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	90 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	99 dB
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	90°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	90°
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 20 mm
<b>Schwingspulenwickl.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 170 mm
<b>Einbautiefe</b>	65 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 193 mm x 72 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 193 mm
<b>Breite</b>	Ø 193 mm
<b>Höhe</b>	-
<b>Tiefe</b>	72 mm
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	476 g
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	150
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,075 x 0,19 x 0,196 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,542 kg
<b>Nettогewicht</b>	0,476 kg
<b>100 V</b>	1

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.540 kg
VRG/VEG	VRG-2.5