

EDL-6 Bruttopreis (EVP): CHF 32.00

Bestellnummer: 1000263

ELA-Deckenlautsprecher, 8 W


ELA-Deckenlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik15-cm-Breitbandlautsprecher (6")
- Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Leistungsabgriff 8 W
- Leistungsabgriff 8 W
 Schnellmontageeinrichtung mit Federklemmen
 Anschluss über Schraubklemme
 Für Deckenstärken 5-25 mm

Empfohlenes Zubehör		
GM-7150/WS	ELA-LautstÃ×rkesteller 50W, EDIZIO DUE, weiss	
GM-7150/SW	ELA-LautstÃ×rkesteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz	
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE	
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8	
SPC-515/WS	LS-Kabel 100m 2x1.5mm weiss HIGHLY FLEXIBLE	











EDL-6

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754276985
Nettogewicht	0,476 kg
Impedanz (Z)	-
Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	90-18000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12	-
dB/Okt.)	
Nennbelastbarkeit (RMS)	8 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	-
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	99 dB
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	90°
Nachgiebigkeit (C _{ms})	-
Bewegte Masse (M _{ms})	-
Mechanische Güte (Q _{ms})	-
Elektrische Güte (Q _{es})	-
Gesamtgüte (Q _{ts})	<u>-</u>
Äquivalentvolumen (V _{as})	
Gleichstromwiderst. (R _e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L _e)	-
Schwingspulendurchm.	Ø 20 mm
SchwingspulenwickHöhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S _d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	Ø 170 mm
Einbautiefe	65 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	<u> </u>
Abmessungen	Ø 193 mm x 72 mm
Außendurchmesser	Ø 193 mm
Breite	Ø 193 mm
Höhe	-
Tiefe	72 mm
Farbe	Weiß
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	476 g
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	150
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,075 x 0,19 x 0,196 m
Bruttogewicht	0,542 kg
Nettogewicht	0,476 kg
100 V	1

Artikel Informationen		
Neu		
Bruttogewicht	0.540 kg	
VRG/VEG	VRG-2	