

**EDL-65TW**

Bestellnummer: 162220

 Bruttopreis (EVP): CHF **185.00**
**Schwenkbarer ELA-Deckenlautsprecher**

Schwenkbarer ELA-Deckenlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Hohe Leistung mit max. 30 W
- Hochwertiges 2-Wege-Koaxial-System mit 2-Wege-Frequenzweiche
- Die komplette Lautsprechereinheit ist zur Optimierung der akustischen Raumausleuchtung schwenkbar
- Aufwendig gestaltetes Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Kunststoffmaterial aus ABS und selbstverlöschend nach UL94V0
- Für Deckenstärken 9-35 mm

Herstellerinformation  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Konsul-Smidt-Str. 68  
 28217 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

**Empfohlenes Zubehör**

GM-7150/WS


GM-7150/SW

JYSTY-2208 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

SPC-515/SW LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE

SPC-515CA LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz ECONOMY QUALITY

SPC-525/SW LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE



## EDL-65TW

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754197921
<b>Nettogewicht</b>	2,38 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	-
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V
<b>Frequenzbereich</b>	50-20000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	-
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	30/15/7,5 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	91 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	-
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 260 mm
<b>Einbautiefe</b>	165 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 280 mm x 175 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 280 mm
<b>Breite</b>	Ø 280 mm
<b>Höhe</b>	Ø 280 mm
<b>Tiefe</b>	175 mm
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	2,38 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	180er
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,33 x 0,22 x 0,33 m
<b>Bruttogewicht</b>	3,12 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,38 kg
<b>100 V</b>	1

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	3.120 kg
VRG/VEG	VRG-2.5