

EDL-65TW Bruttopreis (EVP): CHF 185.00

Bestellnummer: 162220

Schwenkbarer ELA-Deckenlautsprecher

Schwenkbarer ELA-Deckenlautsprecher

- 100-V-ÜbertragungstechnikHohe Leistung mit max. 30 W
- Hochwertiges 2-Wege-Koaxial-System mit 2-Wege-Frequenzweiche
- Die komplette Lautsprechereinheit ist zur Optimierung der akustischen Raumausleuchtung schwenkbar
- Aufwendig gestaltetes Kunststoffgehäuse mit Metallgitter Kunststoffmaterial aus ABS und selbstverlöschend nach UL94V0 Für Deckenstärken 9-35 mm


Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

| Empfohlenes Zubehör | | |
|---------------------|---|--|
| GM-7150/WS | ELA-LautstÃ×rkesteller 50W, EDIZIO DUE, weiss | |
| GM-7150/SW | ELA-LautstÃ×rkesteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz | |
| JYSTY-2208 | 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8 | |
| SPC-515/SW | LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE | |
| SPC-515CA | LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz ECONOMY QUALITY | |
| SPC-525/SW | LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE | |













EDL-65TW

| Technische Daten: | |
|--|----------------------|
| | |
| EAN-Code | 4007754197921 |
| Nettogewicht | 2,38 kg |
| Impedanz (Z) | - |
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Frequenzbereich | 50-20000 Hz |
| Resonanzfrequenz (f _s) | - |
| Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 | - |
| dB/Okt.) | |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 30/15/7,5 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | - |
| Kennschalldruck | 91 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Maximale Spannung | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (C _{ms}) | - |
| Bewegte Masse (M _{ms}) | - |
| Mechanische Güte (Q _{ms}) | - |
| Elektrische Güte (Q _{es}) | - |
| Gesamtgüte (Q _{ts}) | - |
| Äquivalentvolumen (V _{as}) | - |
| Gleichstromwiderst. (R _e) | - |
| Kraftfaktor (BxL) | - |
| Schwingspulenind. (L _e) | - |
| Schwingspulendurchm. | - |
| SchwingspulenwickHöhe | - |
| Schwingspulenmaterial | - |
| Schwingspulenträger | - |
| Lineare Auslenkung (X _{MAX}) | - |
| Eff. Membranfläche (S _d) | - |
| Austrittsöffnung | - |
| Magnetgewicht | - |
| Magnetdurchmesser | - |
| Einbauöffnung | Ø 260 mm |
| Einbautiefe | 165 mm |
| Lochkreisdurchmesser | - |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | Ø 280 mm x 175 mm |
| Außendurchmesser | Ø 280 mm |
| Breite | Ø 280 mm |
| Höhe | Ø 280 mm |
| Tiefe | 175 mm |
| Farbe | Weiß |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 2,38 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 180er |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,33 x 0,22 x 0,33 m |
| Bruttogewicht | 3,12 kg |
| Nettogewicht | 2,38 kg |
| 100 V | 1 |
| | |

| Artikel Informationen | | |
|-----------------------|----------|--|
| Neu | | |
| Bruttogewicht | 3.120 kg | |
| VRG/VEG | VRG-2 | |