EDL-80DT

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

Bestellnummer: 163480





Aktiver 2-Wege-Decken-Einbaulautsprecher mit integriertem Dante®-Modul

Aktiver 2-Wege-Decken-Einbaulautsprecher
mit integriertem Dante®-Modul

- 30-W-Verstärker
- 20-cm-Tieftonlautsprecher (8") mit Glasfasermembran, 2,5-cm-Kalottenhochtöner (1")
- Decoding: 16/24/32 Bit
- Sample-Rates: 44,1/48/88,2/96 kHz
- Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet)
- Leistungsaufnahme beim Hochfahren bis zu 75 W
- Kunststoffrahmen und Metallschutzgitter
- Für Deckenstärken bis 4 cm
- Einbauöffnung Ø 240 mm
- Einbautiefe 225 mm inkl. Platzbedarf für Netzwerkanschluss

Systemvoraussetzungen Dante®: Windows 7/8.1/10 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizensiert von der Audinate Pty Ltd.

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+
POE-130MID	Midspan POE-Injector
ADP-DAI-1X0	Dante Avio Analog Input Adapter, Mono
ADP-DAI-2X0	Dante Avio Analog Input Adapter, Stereo
ADP-USB-2X2	Dante Avio USB Adapter, Input/Output
ADP-USBC-2X2	Dante Avio USB-C Adapter, Input/Output
DADC-144DT	Dante Streamer
BLOCK4	4-Kanal-DanteÂ®-Audio-Switch
MIXX12-D	Audio-Digital-Mischpult mit DanteÂ®-Interface
WDC-903M	Drahtlose Konferenzzentrale, 522-554 MHz, Dante
UR-2Q	4-Kanal FunkempfÃ¤nger, Dante
ECM-300DT	Dante-Tischmikrofon 310mm PoE, Hyperniere
EAM-17DT	ELA-PTT-Tischmikrofon, PoE, integr. Dante Modul
	ELA-PTT-Tischmikrofon, PoE, integr. Dante Modul

EDL-80DT

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754258585
Nettogewicht	2,73 kg
Aktiv	1
Dante®	1
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Dante ®
Ausgangsleistung, gesamt	40 W
Nennleistung	30 W
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	-
Impedanz	-
Frequenzbereich	100-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	Dante®
System	2-Wege
Breitbänder	-
Tieftöner	1 x 20 cm
Mitteltöner	-
Hochtöner	1 x 2,5 cm
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	105 dB
Abstrahlwinkel	100°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	100°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoffrahmen, Metallschutzgitter
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Deckenmontage
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	PoE über RJ45
Abmessungen	Ø 272 mm x 187 mm
Breite	Ø 272 mm
Höhe	Ø 272 mm
Tiefe	187 mm
Gewicht	2,7 kg
Eingänge	RJ45
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,31 x 0,22 x 0,31 m
Bruttogewicht	3,64 kg
Nettogewicht	2,73 kg
Audio-Codecs	-
PoE	-
LAN	-
Software, App	-
Abtastrate	44,1/48/88,2/96 kHz
Auflösung	16/24/32 Bit

EDL-80DT

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	4.000 kg
VRG/VEG	VRG-2