

ESP-134/WS


Bestellnummer: 1000264

Bruttopreis (EVP): CHF **159.00**

ELA-Wandlautsprecher

Diese Wandlautsprecher zeichnen sich durch eine außergewöhnlich flache Konstruktion aus, die nur durch den Einsatz neuester NEODYM-Magnetsysteme möglich wird.

Schon die ESP-130... klingen dabei sehr angenehm und rund und sind gleichzeitig mit nur 38 mm Gesamttiefe so flach, dass sie vor einer Wand kaum mehr als ein Einbaulautsprecher auffallen.



ELA-Wandlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 3- und 6-W-Leistungsanzapfungen oder 4-Ohm-Betrieb (20 W)
- 2-Wege-System mit Neodym-Tiefmitteltöner und Kalottenhochtöner
- Weißes Kunststoffgehäuse mit Metall-Schutzgitter
- Extrem flaches Design für dezente Wandmontage

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS

GM-7150/SW

SPC-515/SW LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE

JYSTY-2208 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

ESP-134/WS

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| EAN-Code | 4007754276992 |
| Nettогewicht | 1,255 kg |
| 100 V | 1 |
| Niederohm | 1 |
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V oder niederohmig |
| Ausgangsleistung, gesamt | - |
| Nennleistung | - |
| Belastbarkeit, gesamt | 6 W |
| Nennbelastbarkeit | 6/3 W (100 V)20 W (4 Ω) |
| Impedanz | 4 Ω |
| Frequenzbereich | 80-18000 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | - |
| System | 2-Wege |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | - |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | - |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2 |
| Lautsprechergröße | 13 cm (5") |
| Kennschalldruck | 91 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 104 dB |
| Abstrahlwinkel | H100°/V60° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 100° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 60° |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| Montagevorrichtung | Aufhängung an Schraubenkopf |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | 185 x 275 x 38 mm |
| Breite | 185 mm |
| Höhe | 275 mm |
| Tiefe | 38 mm |
| Gewicht | 1,25 kg |
| Eingänge | Klemmterminal |
| Ausgänge | - |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | - |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,075 x 0,225 x 0,315 m |
| Bruttogewicht | 1,375 kg |
| Nettогewicht | 1,255 kg |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 1.350 kg |
| VRG/VEG | VRG-2.5 |