

ESP-215/WS

Bestellnummer: 199990

Bruttopreis (EVP): CHF **128.00**

Wetterfeste ELA-Lautsprecherbox

Wetterfeste ELA-Lautsprecherbox
 im weißen Kunststoffgehäuse mit Aluminiumschutzgitter

- 100-V-Übertragungstechnik
- Strahlwassergeschützt
- Umschaltbar auf 8-Ω-Betrieb
- 5 Leistungsanzapfungen, 8-Ω-Anschluss und 100-V-Leistungsumschalter
- 2-Wege-System
- Montagebügel aus rostfreiem Stahl



Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS	ELA-Lautsprecherbox 50W, EDIZIO DUE, weiss
GM-7150/SW	ELA-Lautsprecherbox 50W, EDIZIO DUE, schwarz
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
GM-7135-60	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
ITH-300	Masthalterung

ESP-215/WS

Technische Daten:

Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	60 W
Nennbelastbarkeit	15/10/5/2,5/1,5 W (100 V) 30 W (8 Ω)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	100-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	2-Wege
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	-
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP65
Zul. Einsatztemperatur	-30 °C bis +50 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	98 x 195 x 105 mm
Breite	98 mm
Höhe	195 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	0,85 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,14 x 0,21 x 0,14 m
Bruttogewicht	1,074 kg
Nettogewicht	0,934 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.074 kg
VRG/VEG	VRG-2