

**ESP-62/WS**

Bestellnummer: 163030

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**
**ELA-Wandlautsprecher**

 ELA-Wandlautsprecher  
 mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-Volt-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 3 Leistungsanzapfungen
- Breitbandlautsprecher mit hoher Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Design-Kunststoffgehäuse (offene Rückwand) mit Metallschutzgitter
- Durch symmetrische Bauform horizontale und vertikale Montagemöglichkeit
- Montageschrauben und Schraubkopfabdeckungen werden mitgeliefert
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3



Herstellerinformation  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Konsul-Smidt-Str. 68  
 28217 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de


**MADE IN  
GERMANY**

**Empfohlenes Zubehör**

GM-7150/WS	
GM-7150/SW	
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

## ESP-62/WS

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754227475
<b>Nettогewicht</b>	1,242 kg
<b>100 V</b>	1
<b>EN-54-Zertifizierung</b>	1
<b>Ballwurfsicher</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	6 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	6/3/1,5 W
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	100-19000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	13 cm (5")
<b>Kennschalldruck</b>	93 dB (1 W/1 m) 76 dB (EN, 1 W/4 m)
<b>Max. Nennschalldruck</b>	101 dB (1 m) 86 dB (EN, 4 m)
<b>Abstrahlwinkel</b>	H180°/V180° (500 Hz) H180°/V180° (1 kHz) H180°/V1115° (2 kHz) H51°/V68° (4 kHz)
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 180° (2 kHz) 51° (4 kHz)
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 115° (2 kHz) 68° (4 kHz)
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Weiß, RAL9010
<b>Montagevorrichtung</b>	Montageschrauben
<b>Ballwurfsicher</b>	ja
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-10 °C bis +50 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	240 x 330 x 85 mm
<b>Breite</b>	240 mm
<b>Höhe</b>	330 mm
<b>Tiefe</b>	85 mm
<b>Gewicht</b>	1,2 kg
<b>Eingänge</b>	Schraubklemmen
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,245 x 0,1 x 0,345 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,532 kg
<b>Nettогewicht</b>	1,242 kg

### Artikel Informationen

Neu	
<b>Bruttogewicht</b>	1.532 kg
<b>VRG/VEG</b>	VRG-2.5