

ESP-8U

Bestellnummer: 162170

Bruttopreis (EVP): CHF **95.00**




ELA-Wand- und Deckenlautsprecher zur Unterputzmontage

ELA-Wand- und Deckenlautsprecher zur Unterputzmontage

- 100-Volt-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 3 Leistungsanzapfungen
- Präsentes Klangbild für eine durchsetzungsstarke Sprachwiedergabe mit sehr hoher Verständlichkeit
- 20-cm-Lautsprecher mit sehr hohem Kennschalldruck (99 dB/W/m)
- Kunststoff-Unterputzschale zum bündigen Einputzen in Wände oder Massivdecken
- Notwendiges Mauerloch ca. 242 x 242 x 100 mm
- Metallfrontgitter mit Kunststoffrahmen

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



Empfohlenes Zubehör

GM-7150/WS

GM-7150/SW

SPC-515/SW LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE

JYSTY-2208 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8



ESP-8U

Technische Daten:

EAN-Code	4007754196283
Nettogewicht	1,69 kg
Impedanz (Z)	-
Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	200-17000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	6/3/1,5 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	-
Kennschalldruck	99 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	242 x 242 mm
Einbautiefe	100 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	248 x 248 x 100 mm
Außendurchmesser	-
Breite	248 mm
Höhe	248 mm
Tiefe	100 mm
Farbe	Weiß/Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,7 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	200er
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,255 x 0,115 x 0,255 m
Bruttogewicht	1,86 kg
Nettogewicht	1,69 kg
100 V	1

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.860 kg
VRG/VEG	VRG-2.5