

ETS-515TW/WH

Bestellnummer: 1001314

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****ELA-Tonsäule, weiß****ELA-Tonsäule**

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichem, integriertem Hochtöner für einen deutlich verbesserten Klang)
- Integrierte Frequenzweiche
- 6-stufiger Leistungsumschalter mit 8-Ω-Umschaltung
- 2 x 6-mm-Gewindebuchse
- Kunststoffgehäuse und Gewebe-Schutzabdeckung
- Durchgehender Montagewinkel im Lieferumfang
- Klemmleisten-Anschluss



Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



ETS-515TW/WH

Technische Daten:

EAN-Code	4007754428032
Nettогewicht	2,84 kg
100 V	1
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	30 W
Nennbelastbarkeit	15/7,5/4/2/1 W (100 V)15 W (8 Ω)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	90-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	2-Wege
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2+1
Lautsprechergröße	10 cm (4")
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	H140°/V50°
Abstrahlwinkel horizontal	140°
Abstrahlwinkel vertikal	50°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagewinkel, durchgehend
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	128 x 385 x 140 mm
Breite	128 mm
Höhe	385 mm
Tiefe	140 mm
Gewicht	2,8 kg
Eingänge	Steck-Schraubklemmen
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,18 x 0,5 m
Bruttogewicht	3,1 kg
Nettогewicht	2,84 kg

Artikel Informationen

Neu	N
Bruttogewicht	3.100 kg
VRG/VEG	VRG-2.5