

FLAT-M8

Bestellnummer: 1000766

Bruttopreis (EVP): CHF **479.00**
Aktive PA-Bühnenmonitorbox, 300 W

Aktive PA-Bühnenmonitorbox, 300 W

- Sehr kompaktes und flaches Fullrange-System
- Bestückt mit einem 20-cm-Koaxiallautsprecher (8") mit Hochtonhorn
- Class-D-Verstärkersystem
- 121 dB Schalldruck bei Nennleistung
- Protect-, Limiter-, Signal- und Power-On-Anzeige
- Lautstärke- und 3-fach-Klangregelung (Bass, Midrange und Treble)
- Symmetrischer Line- oder Mic-Eingang sowie Durchschleifausgang
- Asymmetrischer Line-Eingang Cinch L/R bzw. 6,3-mm-Klinke
- Auto-Power-Off schaltbar
- Hochwertiges Multiplex-Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- M10-Gewindesteckplatte für Stativadapter oder Montagehalter

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!


Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

FLAT-M8BAG

Schutztasche zu FLAT-M8


300 W  8/2

FLAT-M8

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|--|
| EAN-Code | 4007754415780 |
| Nettogewicht | 7,48 kg |
| Aktiv | 1 |
| Aktiv/passiv | aktiv |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Ausgangsleistung, gesamt | 300 W |
| Nennleistung | 100 W |
| Belastbarkeit, gesamt | - |
| Nennbelastbarkeit | - |
| Impedanz | - |
| Frequenzbereich | 70-21000 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | 180 mV/5,6 kΩ (Line, sym.), 180 mV/5,6 kΩ (Aux, Cinch), 1,5 mV/1,2 kΩ (Mic, sym.), 70 mV/4 kΩ (Aux, Klinke, asym.) |
| System | 1 x 2-Wege-Koaxiallautsprecher |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | 1 x 20 cm (8") |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | 1 x Hornhochtöner koaxial |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2 |
| Lautsprechergröße | 20 cm (8") |
| Kennschalldruck | 99 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 121 dB |
| Abstrahlwinkel | H70°/V50° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 70° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 50° |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | MDF |
| Farbe | Schwarz |
| Montagevorrichtung | 1 x M10-Gewindestecksel |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/100 VA |
| Abmessungen | 375 x 185 x 330 mm |
| Breite | 375 mm |
| Höhe | 185 mm |
| Tiefe | 330 mm |
| Gewicht | 7,48 kg |
| Eingänge | 1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Mic), 1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line), 1 x Cinch L/R, 1 x 6,3-mm-Stereo-Klinke |
| Ausgänge | 1 x XLR Direct Out |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | Limiter |
| Zubehör | FLAT-M8BAG |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,43 x 0,29 x 0,47 m |
| Bruttogewicht | 8,82 kg |
| Nettogewicht | 7,48 kg |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 8.820 kg |
| VRG/VEG | VRG-2.5 |