

FLAT-M8

Bestellnummer: 1000766

Bruttopreis (EVP): CHF **479.00****Aktive PA-Bühnenmonitorbox, 300 W**

Aktive PA-Bühnenmonitorbox, 300 W

- Sehr kompaktes und flaches Fullrange-System
- Bestückt mit einem 20-cm-Koaxiallautsprecher (8") mit Hochtonhorn
- Class-D-Verstärkersystem
- 121 dB Schalldruck bei Nennleistung
- Protect-, Limiter-, Signal- und Power-On-Anzeige
- Lautstärke- und 3-fach-Klangregelung (Bass, Midrange und Treble)
- Symmetrischer Line- oder Mic-Eingang sowie Durchschleifausgang
- Asymmetrischer Line-Eingang Cinch L/R bzw. 6,3-mm-Klinke
- Auto-Power-Off schaltbar
- Hochwertiges Multiplex-Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- M10-Gewindeinsatz für Stativadapter oder Montagehalter

Empfohlenes Zubehör

FLAT-M8BAG

Schutztasche zu FLAT-M8



FLAT-M8

Technische Daten:

Aktiv	1
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	300 W
Nennleistung	100 W
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	-
Impedanz	-
Frequenzbereich	70-21000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	180 mV/5,6 k Ω (Line, sym.), 180 mV/5,6 k Ω (Aux, Cinch) 1,5 mV/1,2 k Ω (Mic, sym.), 70 mV/4 k Ω (Aux, Klinke, asym.)
System	1 x 2-Wege-Koaxiallautsprecher
Breitbänder	-
Tieftöner	1 x 20 cm (8")
Mitteltöner	-
Hochtöner	1 x Hornhohtöner koaxial
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Kenschalldruck	99 dB/W/m
Max. Nenschalldruck	121 dB
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	70°
Abstrahlwinkel vertikal	50°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	MDF
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	1 x M10-Gewindeeinsatz
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/100 VA
Abmessungen	375 x 185 x 330 mm
Breite	375 mm
Höhe	185 mm
Tiefe	330 mm
Gewicht	7,48 kg
Eingänge	1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Mic), 1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line), 1 x Cinch L/R, 1 x 6,3-mm-Stereo-Klinke
Ausgänge	1 x XLR Direct Out
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	Limitier
Zubehör	FLAT-M8BAG
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,43 x 0,29 x 0,47 m
Bruttogewicht	8,82 kg
Nettogewicht	7,48 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	8.820 kg
VRG/VEG	VRG-2