

**GM-5215LDU**

Bestellnummer: 236310

 Bruttopreis (EVP): CHF **199.00**
**Doppel-Schwanenhalsmikrofone mit LED**

Doppel-Schwanenhalsmikrofone mit LED

- Back-Elektret-Supernieren-Kapseln
- Hohe Empfindlichkeit
- 10-dB-Abschwächer
- Lowcut-Schalter
- Optische Betriebsanzeige durch LED
- Flexibel positionierbar durch vertikal um 160° verstellbare Schwanenhäse
- Gemeinsamer 3-Pol-XLR-Stecker
- Betrieb über +48-V-Phantomspannung

Herstellerinformation  
 JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
 No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
 41280 Taichung City  
 Taiwan  
 jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Konsul-Smidt-Str. 68  
 28217 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de


**Empfohlenes Zubehör**

ST-5070	XLR-Einbaubuchse, KÄ¶rperschallDÄ¶mpfer
EMA-3	Phantom Speisung 48V fÄ¶r 1xElektret-Mik

**Technische Daten:**

<b>EAN-Code</b>	4007754234145
<b>Nettogewicht</b>	0,335 kg
<b>Art</b>	Schwanenhalsmikrofon
<b>Ausführung</b>	Doppel, LED
<b>Übertragungsart</b>	Kabel
<b>Charakteristik</b>	Superniere
<b>System</b>	Back-Elektret
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	-
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	-
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	80-18000 Hz
<b>Nennimpedanz</b>	220 Ω
<b>Empfindlichkeit</b>	16 mV/Pa
<b>Signal/Rauschabstand</b>	-
<b>Maximaler Schalldruck</b>	125 dB
<b>Speisung</b>	DC 48 V Phantom
<b>Schwanenhalslänge</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	492 mm
<b>Gewicht</b>	335 g
<b>Kabel</b>	-
<b>Anschluss</b>	XLR, sym.
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,09 x 0,04 x 0,66 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,53 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,335 kg

## GM-5215LDU

### Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	0.530 kg
VRG/VEG	VRG-0.5