

HSE-150A/SK

Bestellnummer: 235160

Bruttopreis (EVP): CHF **105.00**

Ultraleichtes Kopfbügelmikrofon

Ultraleichtes Kopfbügelmikrofon

- Kugelcharakteristik
- HQ-Back-Elektretkapsel
- Klinkenstecker mit Verriegelungsmöglichkeit
- Beiliegende Adapter für die TXS-...HSE-Serie (3-Pol-Mini-XLR) und JTS-Taschensender (4-Pol-Mini-XLR)
- Längenverstellbarer, drehbarer Kapselarm
- Tropfring (schützt die Kapsel vor Feuchtigkeit)
- Schweißresistentes, abnehmbares Anschlusskabel mit 2,5-mm-Stereo-Klinkenstecker (Ersatz-Anschlusskabel HSE-70C)
- Optionale Adapter ermöglichen herstellerübergreifenden Einsatz
- Externe Stromversorgung z. B. über die Phantomspeiseadapter EMA-1 oder EMA-300P
- Mikrofon-Windschutz

Universell einsetzbares Kopfbügelmikrofon in beigefarbener Ausführung für Adaptersysteme. Dieses Mikrofon ist angenehm zu tragen, sitzt absolut positionsstabil und sorgt mit der HQ-Back-Elektretkapsel für eine hohe Audioqualität im Bereich Moderation und Gesang. Eine nicht ganz optimal ausgerichtete Kapsel ist dank Kugelcharakteristik kein Problem. Das flexible Anschlusskabel besitzt am Klinkenstecker eine Verriegelungsmöglichkeit, so dass eine sichere Verbindung zum entsprechenden Adapter gewährleistet ist. Für Geräte anderer Hersteller sind weitere Anschlussadapter separat verfügbar.

Herstellerinformation
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Konsul-Smidt-Str. 68
 28217 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de



Empfohlenes Zubehör

EMA-300P	Phantomspeise Adapter XLR m - miniXLR
WS-150/SK	Mike-Windschutz Mic 4-6mm Masse 11mm x 12mm

HSE-150A/SK

Technische Daten:

EAN-Code	4007754196771
Nettogewicht	0,035 kg
Art	Kopfbügelmikrofon
Ausführung	-
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Kugel
System	Back-Elektret
Trägerfrequenzbereich	-
Sendeleistung	-
Stromversorgung	-
Betriebsdauer	-
Audio-Frequenzbereich	20-20000 Hz
Nennimpedanz	1 kΩ
Empfindlichkeit	8 mV/Pa
Signal/Rauschabstand	-
Maximaler Schalldruck	130 dB
Speisung	DC 1,5-9 V
Schwanenhalslänge	-
Gehäusematerial	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	-
Gewicht	7 g
Kabel	-
Anschluss	2,5-mm-Stereo-Klinke2 Anschlussadapter
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,15 x 0,06 x 0,2 m
Bruttogewicht	0,155 kg
Nettogewicht	0,035 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0,155 kg
VRG/VEG	VRG-0,5