

## IT-12M


Bestellnummer: 173720

 Bruttopreis (EVP): CHF **1349.00**

### Dolmetschersystem-Basisgerät

 Dolmetschersystem-Basisgerät  
 zum Aufbau eines mehrsprachigen Dolmetschersystems

- 12 Sprachen (Saal-/Hauptsprache und 11 Übersetzungen via Dolmetscher-Konsole IT-12D)
- Slow-Down-Signal
- Alarmfunktion, Audiomitteilung bzw. -alarmsignal auf alle Ausgänge schaltbar
- Status-LEDs für Dolmetscher-Kanäle
- Mikrofonanschluss über frontseitige Kombi-Buchse
- 48-V-Phantomspannung
- 12-V-Stromversorgungsanschlüsse für optional erhältliche Funksender TG-10STX/1
- Montagewinkel beiliegend für 482-mm-Rackeinbau (19")
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/90 VA
- Abmessungen 423 x 52 x 220 mm
- Gewicht 2,6 kg



### Empfohlenes Zubehör

IT-12D	Dolmetscher Steuereinheit, Steuerpult
TG-10R/1	Empfänger 16K Tour-Guide-System 863-865
TG-10STX/1	Sendermodul 16K Tour-Guide-System 863-865Mhz
TG-10T/1	Sender 16K Tour-Guide-System 863-865MHz
ACP-300/50	Audiokabel
MZF-8645	Käfigmutter- Schraubenset

### Technische Daten:

<b>Art</b>	Dolmetschersystem-Basisgerät
<b>Nennwert</b>	-
<b>Typ</b>	12 Sprachen
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Material</b>	Metall
<b>Passend für</b>	-
<b>Kompatibel mit</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/90 VA
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-
<b>Abmessungen</b>	423 x 52 x 220 mm
<b>Länge</b>	-
<b>Einbaumaße</b>	-
<b>Gewicht</b>	2,6 kg
<b>Anschlüsse</b>	Mikrofonanschluss (Kombi-Buchse), 12-V-Stromversorgungsanschlüsse für TG-10STX/1
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,3 x 0,11 x 0,505 m
<b>Bruttogewicht</b>	3,39 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,82 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	3.390 kg
VRG/VEG	VRG-0.4