

IWA-50WIFI/WS

Bestellnummer: 179020

Bruttopreis (EVP): CHF **379.00**

Hi-Fi-Multiroom-Verstärker, Wi-Fi, Bluetooth

Kabellose Beschallung für jeden Raum: Multiroom über Wi-Fi und Bluetooth

Die äußerst kompakten Einbau-Verstärker IWA-50WIFI/WS und IWA-05BT/WS beschallen kleine und große Räume zuverlässig, egal ob gewerblich oder privat. Die eleganten Wandeinbaulösungen benötigen nicht viel Platz und bieten Ihnen dennoch jede Menge Komfort. Für das kabellose Musikstreaming lassen sich die Verstärkermodule mit mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablet-PCs koppeln.

Mit dem In-Wall-Verstärker IWA-50WIFI/WS können Sie schnell und unkompliziert ein leistungsstarkes, anwenderfreundliches Multiroom-System aufbauen, welches sich in jedem Wi-Fi-Netzwerk über Android, Windows-PC oder iOS steuern lässt. Mittels der Wandeinbaudose IWA-50U/SW lässt sich das Verstärkermodul unauffällig integrieren. Die hohe Flexibilität macht das kompakte Audiosystem zur perfekten Multiroom-Lösung in bspw. Hotels und Unternehmen: Über eine Wi-Fi-Verbindung können Flure, Gänge oder gar Hotelzimmer mit ruhiger Musik beschallt werden, während im Konferenz- oder Tagungsraum über Bluetooth eine Präsentation abgespielt wird.


Für die Montage des bluetoothfähigen Verstärkermoduls IWA-05BT/WS nutzen Sie eine herkömmliche Wanddose (Ø ab 45 mm). Den Verstärkerausgang können Sie über die Schraubklemmkontakte mit einem oder mehreren passiven Lautsprechern verbinden. Beide Einbauverstärker verwandeln sich durch den integrierten 3,5-mm-Klinkenstecker-Eingang in eine Musikanlage für MP3-Player oder drahtgebundene Audiosignale.

Hi-Fi-Multiroom-Verstärker
mit Wi-Fi und Bluetooth

- Integrierter Class-D-Verstärker 2 x 25 W
- 3 Audioquellen: Wi-Fi, Bluetooth und Aux
- Multiroom-Funktionalitäten
- Unterstützung von Streamingdiensten wie Pandora, Youtube oder Spotify
- App "My AudioStream Lite" für IOS-Geräte verfügbar
- App "AllPlay Jukebox" für Android-Geräte verfügbar
- Wi-Fi-Konfiguration über WPS oder eigene Webschnittstelle
- Wi-Fi-Antenne integriert
- LAN-Anschlussbuchse, Wi-Fi wird bei Anschluss automatisch deaktiviert
- Bluetooth Version 4.0 (A2DP, AVRCP), Klasse 2, Reichweite bis zu 10 m
- Stromversorgung über optional erhältliches DC-Netzteil 12, 15 oder 24 V

Empfohlenes Zubehör

IWA-50U/SW	UP-Gehäuse zu IWA-50WIFI, IWA-05BT
PSIP-60/12	Einbaunetzgeräet 12V, 5A
PSIP-60/24	Einbaunetzgeräet 24V, 2.5A
SPE-230/WS	Einbaul-LS-Paar max 50W



IWA-50WIFI/WS

Technische Daten:

Bluetooth	1
Lüfterlos	1
WLAN	1
Smart Home Ready	1
App-Support	1
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	2 x 25 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	2 x 10 W @ DC 12 V 2 x 16 W @ DC 15 V
Leistung an 8 Ω	2 x 6 W @ DC 12 V 2 x 10 W @ DC 15 V 2 x 25 W @ DC 24 V
Leistung an 16 Ω	2 x 3,5 W @ DC 12 V 2 x 5,5 W @ DC 15 V 2 x 15 W @ DC 24 V
Leistung an 100 V	-
Leistung bei 4- Ω -Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8- Ω -Brückenbetrieb	-
Ausgangs impedanz	-
Kanäle	2
Zonen	-
Eingänge	-
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	45-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	-
Störabstand	-
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	-
Phantomspesung	-
Stromversorgung	wahlweise: DC 12 V/30 W, DC 15 V/45 W, DC 24 V/60 W
Netzspannung	-
Netzfrequenz	-
Leistungsaufnahme Betrieb	-
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	175 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	37 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	176 g
Anschlüsse	RJ45 (LAN) 3,5-mm-Klinke (Aux) Schraubklemmterminal (LS, Stromversorgung)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,19 x 0,05 x 0,11 m
Bruttogewicht	0,245 kg
Nettogewicht	0,18 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.250 kg
VRG/VEG	VRG-2